

01.08.1995

### Serienausstattung Aufbau

#### ● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium, 100% recyclebar
- echtes Teakholz- oder Buchenfurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

#### ● Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatic
- 40 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

#### ● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser / Abwasser, sowie GAS und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbaubatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- Fußbodenheizung

- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosa-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- umweltfreundliches Entsorgungssystem incl. transportablem Tank
- elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler und 220 V Heizpatrone
- Moskitonetze und Rollos
- Integriertes Fliegenrollo an Eingangstür
- beheizte Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel (außer L 650 / 750)
- Markise, in Seitenwand integriert (außer L 650 / 750)
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Rückscheinwerfer
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Dachluke mit thermostatisch geregeltem Frischluftventilator
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, mindestens 94 Ltr. (Füllmenge 80%)
- Dachreeling
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Notstareinrichtung
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- 2 x 12 V, 90 Ah Aufbaubatterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- Garage für Motorroller, Garage für Klein-PKW je nach Grundriß möglich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinetten
- Vorhänge
- In Fronschrank integriertes TV-Gerät
- Kombinierte Radio/CB-Funk-Konsole (nur bei MAN)

		DM-Preis excl. 15% MWST.	incl. 15% MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul. Gesamtgewicht (ca.-Angaben)		DM-Preis excl. 15% MWST.	incl. 15% MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul. Gesamtgewicht (ca.-Angaben)	
L 650 A	IVECO 59-12	207.404,35	<b>238.515,00</b>	4.400	6.000	L 800 A/C/D/E/H M.A.N. 8153	300.382,61	<b>345.440,00</b>	6.400	7.490 <sup>2+4)</sup>	
	MB 714 D	222.791,31	<b>256.210,00</b>	4.500	5.990 <sup>4)</sup>	M.A.N. 8223	309.334,78	<b>355.735,00</b>	6.550	7.490 <sup>2+4)</sup>	
	MB 814 D	227.004,35	<b>261.055,00</b>	4.500	5.990 <sup>4)</sup>	MB 814	288.065,22	<b>331.275,00</b>	6.500	7.490 <sup>2+4)</sup>	
L 650 B	Aufpreis zu L 650 A	8.304,35	<b>9.550,00</b>	500 <sup>2)</sup>	siehe L 650	MB 817	297.413,04	<b>342.025,00</b>	6.800	7.490 <sup>2+4)</sup>	
L 750 A/B	MB 714 D	244.673,91	<b>281.375,00</b>	5.400	6.600	L 900 A/C/D/E M.A.N. 8153	310.765,22	<b>357.380,00</b>	6.700	7.490 <sup>2+4)</sup>	
	MB 814 D	249.334,78	<b>286.735,00</b>	5.400	7.490	M.A.N. 8223	319.895,65	<b>367.880,00</b>	6.850	7.490 <sup>2+4)</sup>	
L 700 A/B	M.A.N. 8153	278.386,96	<b>320.145,00</b>	6.000	7.490 <sup>2+4)</sup>	MB 814	299.086,96	<b>343.950,00</b>	6.800	7.490 <sup>2+4)</sup>	
	M.A.N. 8223	287.330,43	<b>330.430,00</b>	6.150	7.490 <sup>2+4)</sup>	MB 817	308.382,61	<b>354.640,00</b>	7.100	7.490 <sup>2+4)</sup>	
	MB 814	265.639,13	<b>305.485,00</b>	6.100	7.490 <sup>2+4)</sup>	L 900 G	Aufpreis zu L 900 A/C/D/E	11.947,83	<b>13.340,00</b>	300 <sup>2)</sup>	7.490 <sup>2+4)</sup>
	MB 817	274.965,22	<b>316.210,00</b>	6.300	7.490 <sup>2+4)</sup>	L 900 U	M.A.N. 14272	452.173,91	<b>520.000,00</b>	9.200 <sup>3)</sup>	14.000 <sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> Angaben gemäß DIN 70020, Absatz 46 <sup>2)</sup> Mehrgewicht zu entsprechender Typenreihe <sup>3)</sup> Ab Clou LINER® 700 ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein Klasse II erforderlich, zulässiges Gesamtgewicht wird chassissbezogen erhöht. <sup>4)</sup> höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig. <sup>5)</sup> Führerschein Klasse II erforderlich. <sup>6)</sup> Ab 12000 kg ist Geschwindigkeitsbegrenzer erforderlich.

Typ:	<b>IVECO 59 - 12</b> Radstand bei L 650 A: 3600 mm Radstand bei L 650 B: 3950 mm	<b>Mercedes-Benz 714 D</b> <b>Mercedes-Benz 814 D</b> Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm
<b>Motor:</b>	Typ 8240.47 DI, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt	OM 364 LA, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer, wassergekühlt, Motordämmung
Leistung:	85 kW (116 PS) bei 3800/min.	100 kW (136 PS) 2600/min.
Zylinderanordnung:	4 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	93 mm	97 mm
Hub:	92 mm	133 mm
Hubraum:	2499 ccm	3972 ccm
Drehmoment:	245 Nm (25 kpm) 2000/min.	408 Nm / 42 kpm) 1400 - 1600/min.
<b>Elektrische Anlage:</b>	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	24 V Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
<b>Druckluftanlage:</b>	- - -	- - -
<b>Fußbremse:</b>	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen; hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsn., Motorbr. gek. m. Betriebsbr., Antiblockiersystem (ABS). Bei L 750 2-Kreis-Hydraulik-Bremse / Druckluft 2-Kreis
<b>Hilfs- und Feststellbremse</b>	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
<b>Motorbremse:</b>	- - -	- - -
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	90 ltr.	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung
<b>Hinterachse:</b>	Banjoachse, Übersetzung 1 : 4,18	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15
<b>Federung</b>	<b>Vorderachse</b> Drehstabfedern <b>Hinterachse</b> Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern
<b>Bereifung</b>	vorn einfach, hinten doppelt 195 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 205 / 75 R 16
<b>Felgen:</b>	5 J x 16	6 J x 17,5
<b>Rahmen:</b>	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
<b>Wechselgetriebe:</b>	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	MB 5-Gang Synchron, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 350	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagen- tür, mit Warmlinienanlage gekoppelt	1.395,65	1.605,00	1
E 360	Zusatzglaseheizung (Gasbetrieb)	2.904,35	3.340,00	11
E 600	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	873,91	1.005,00	0,5
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	286,96	330,00	—
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum	2.917,39	3.355,00	5
E 650	<b>Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 12 Volt-Elektrik-Micro-Processorgesteuert mit LCE-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom</b>	<b>7.808,70</b>	<b>8.980,00</b>	<b>11</b>
E 670	Gasfernswitcher	269,57	310,00	0,5
E 680	Elektronische Wegfahrsperrung für MAN	1.217,39	1.400,00	1,5
E 690	Elektronische Wegfahrsperrung für IVECO	852,17	980,00	1,5
W 110	Seagull Frischwasserfilter für Kaltwasser	1.104,35	1.270,00	1,5
W 130	Ersatzfilter für dta.	226,09	260,00	0,5
Z 410	Markise 3,5 m manuell (Serie bei L 700 II)	1.260,87	1.450,00	28
Z 420	Markise 4,0 m manuell (Serie bei L 800 - 900 II)	1.356,52	1.560,00	32
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück), nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 080	1 Feuerlöscher 2 kg	513,04	590,00	4
Z 160	Surfbretthalterung 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 170	Surfbretthalterung für 2 Bretter	652,17	750,00	12
Z 190	Dachcontainer 130 x 90 cm	839,13	965,00	21
Z 200	Dachcontainer 190 x 90 cm	1.100,00	1.265,00	25
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	165,22	190,00	3
Z 270	Mini-Safe	452,17	520,00	7
Z 760	Dromatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	408,70	470,00	2
Z 770	Motorroller Honda Vision *)	3.669,57	4.220,00	120
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	4.330,44	4.980,00	40

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
Z 790	CLOU Porzellan-Geschirrsatz (28-teil.) incl. Einbaubox	860,87	990,00	35
Z 800	Heckspoiler (Serie L 700 - L 900)	3.739,13	4.300,00	35
S 030	Tischverlängerung	443,48	510,00	5
S 050	Hubbett über Fahrer und Beifahrer, 900 mm breit	3.565,22	4.100,00	35
S 060	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	652,17	750,00	5
S 070	Tisch zwischen den Einzelsitzen in Teak anstelle Resopal (abhängig vom Grundriß)	1.000,00	1.150,00	—
S 080	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	426,09	490,00	—
P 060	Stofftaggedecke für Doppelbett, passend	239,13	275,00	2
P 070	WC-Überzug aus Polyesterstoff, passend	143,48	165,00	0,5
P 080	Komfort-Matratze für Doppelbett	460,87	530,00	20
P 090	Komfort-Matratze für Etagenbett	356,52	410,00	11
P 100	Komfort-Matratze für Hubbett	356,52	410,00	11
P 130	Design linea nuova	0,00	0,00	120 - 180
P 200	Design linea bianca	3.069,57	3.530,00	120 - 180
P 210	Design linea nera	3.939,13	4.530,00	120 - 180

#### Nebenkosten

D 090	Fahrgestell Frachtkosten	786,96	905,00	—
D 110	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	530,44	610,00	—

\* nicht bei allen Modellen möglich. Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienaufbereitung Gültigkeit.  
Bei Änderungen der gesetzlichen MWST erfolgt Angleichung des Bruttopreises. - Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
■ = Bestandteil des High-Tech-Paketes

Diverse Zubehörpositionen sind keine Eigenentwicklung, sondern handelsübliche Waren. Diese müssen nicht unbedingt alle vom Hersteller beschriebenen Funktionen erfüllen.

## TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 650 A	L 650 B	L 750 A	L 750 B	L 700 B	L 800 A	L 800 C	L 800 D	L 800 E/H	L 900 A/G	L 900 B	L 900 C	L 900 D	L 900 E	L 900 F	L 900 U
Frischwasser	300 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	380 ltr.	295 ltr.	425 ltr.	380 ltr.	250 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	440 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	425 ltr.	365 ltr.	370 ltr.
Abwasser	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	280 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.
Fäkalien	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	153 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.

Typ:	<b>Mercedes-Benz 814</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	<b>Mercedes-Benz 817</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm
<b>Motor:</b>  Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment: Verdichtung: Luftpresser:	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoffeinspritzung  95 kW (129 PS) bei 2.800/Min. 6 Zylinder in Reihe stehend 97,5 mm 133 mm 5.958 cm <sup>3</sup> 384 Nm (41 kpm) 1.500 - 1900/min. 18 : 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo Aufladung 121 kW (165 PS) bei 2.600/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 97,5 mm 133 mm 5.917 cm <sup>3</sup> 560 Nm (57 kpm) 1.400/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS), Anlaßsperrschütz.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
<b>Fußbremse:</b>	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 ltr	ca. 200 ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg
<b>Federung:</b>	Trapezfedern	Trapezfedern
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0
<b>Rahmen:</b>	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310
<b>Wechselgetriebe:</b>	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5
<b>Lenkung:</b>	MB Servolenkung LS 3 D	MB Servolenkung LS 3 D

Typ:	<b>MAN 8.223 FOC</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm	<b>MAN 8153 F</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm
<b>Motor:</b> Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment: Verdichtung: Luftpresser:	wassergekühlter, MAN-Diesel Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler 162 kW (220 PS) bei 2.400/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 820 Nm bei 1.600/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	wassergekühlter, MAN-Diesel Rechenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler 114 kW (155 PS) bei 2.400/min. 4 Zylinder in Reihe stehend mit Ausgleichwelle 108 mm 125 mm 4.580 cm <sup>3</sup> 570 Nm bei 1.500/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz, Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum, Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2.240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz, Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum, Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
<b>Fußbremse:</b>	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 ltr.	ca. 200 ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 7.200 kg	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 6.200 kg Achsübersetzung i = 3,70
<b>Federung:</b>	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,75	17,5 x 6,75
<b>Rahmen:</b>	Leiberahmen mit Rohrquerträgern	Leiberahmen mit Rohrquerträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge
<b>Wechselgetriebe:</b>	Eaton-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Wenn das Gesamtgewicht 7,5 Tonnen übersteigt, ist ein EG - Kontrollgerät (Fahrtschreiber) erforderlich.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)	Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
F 270	Automatikgetriebe MB 814 D	9.643,48	11.090,00		C 130	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9
F 110	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.160,87	1.335,00	60	C 340	2 x 230 Ah (K 24)/12 V-Batterien mit Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	6.486,96	7.460,00	120
F 200	Fahrerhausklimaanlage MB 714 D / 814 D	6.239,13	7.175,00	20	<b>C 360</b>	<b>2 x 230 Ah (K 24)/12V-Batterien anstelle Serienbatterien</b>	<b>952,17</b>	<b>1.095,00</b>	98
F 210	Differentialsperre MB 714 D / MB 814 D	2.260,87	2.600,00	25	C 370	Wechselrichter 12 V/220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit H 100 oder C 360)	5.539,13	6.370,00	22
F 290	Euro II Motor für MB-Chassis (714 D / 814 D / 814 / 817)	1.400,00	1.610,00	-	C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	2.204,35	2.535,00	-
C 121	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MB 714 D / MB 814 D, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	C 410	Dynawatt Powersystem 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus bestehend aus Lichtmaschine mit Kontrolleinheit	5.739,13	6.600,00	20
F 070	automatisches Getriebe 814 (Motorbremse entfällt)	9.113,04	10.480,00	40	<b>E 030</b>	<b>elektromagnetisches Garagenschloß</b>	<b>804,35</b>	<b>925,00</b>	<b>2</b>
F 100	ABS mit ASR bei MB 814/MB 817	6.286,96	7.230,00	20	E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	308,70	355,00	1
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.443,48	1.660,00	10	E 025	Radiofach unter Rolladenschrank (nur bei Mercedes Benz erforderlich)	95,65	110,00	0,5
F 240	automatisches Getriebe MB 817 (Motorbremse entfällt)	19.430,44	22.345,00	80	E 070	Elektronik-Dachantenne für Radio	169,57	195,00	0,5
C 110	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MB 814 / MB 817, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 280	Stereo-Radio Blaupunkt Paris	1.026,09	1.180,00	1,5
F 250	ABS bei MAN 8153 / 8223	4.886,96	5.620,00	20	E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Berlin	2.547,83	2.930,00	1,5
F 260	Differentialsperre MAN 8153 / 8223	852,17	980,00	10	E 440	Sony Cassetten-Radio mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler, sowie abnehmbarem Bedienteil	3.382,61	3.890,00	2
F 140	automatisches Getriebe ZF, HP 500 incl. Primäretarder bei MAN 8223	49.400,00	56.810,00	120	E 460	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5
F 220	Tempomat für MAN 8153 / 8223	4.260,87	4.900,00	10	E 470	elektrisch verstellbare Außenspiegel (Serie bei L 700 - L 900 II)	426,09	490,00	1
F 150	Luftgefederte Vorder- und Hinterachse, incl. Hebe- und Senkvorrichtung	16.434,78	18.900,00	60	E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	4.060,87	4.670,00	4
F 190	Retarder-Bremse bei MAN	13.547,83	15.580,00	140	E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	4.060,87	4.670,00	4
F 300	Euro II Motor für MAN 8153/8223	3.521,74	4.050,00	-	E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
C 120	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MAN + IVECO, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 150	TV-Antenne HD 36 R	1.069,57	1.230,00	4
F 160	automatisches Getriebe ZF, MAN HOCL (Motorbremse entfällt, Empfehlung mit F 230)	32.817,39	37.740,00	120	E 210	TV-Antenne HD 35 mit Mast und Verstärker	1.069,57	1.230,00	5
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	747,83	860,00	15	E 260	SAT-Anlage Samy 55	2.600,00	2.990,00	15
F 180	ABS bei MAN HOCL	Serie	Serie	-	E 270	SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Fabrikat Oyster DX 85	4.173,91	4.800,00	19
F 230	Retarder-Bremse bei MAN HOCL	13.591,30	15.630,00	140	E 230	TV-SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Fabrikat Chrystoph	3.895,65	4.480,00	19
C 122	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MAN HOCL, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	21	E 800	Mikrowellenherd 220 V	1.247,83	1.435,00	38
<b>H 100</b>	<b>HIGH TECH und Komfort-PAKET</b> Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro- Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Lade- strom, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah (K 24) / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß (Paketpreis Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 3.185,00 inkl. MWST.)	<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>116</b>	E 820	Backofen mit integriertem Grill	1.086,96	1.250,00	45
B 080	170 ltr. Absorber Kühlschranks mit 40 ltr. Getrierfach	1.956,52	2.250,00	25	E 190	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	50
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.652,17	1.900,00	50	E 250	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E500 oder 510/520/530)	539,13	620,00	3
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4	E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
B 140	Hebe-/Kippdach, Seitz	1.713,04	1.970,00	2	E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	3.234,78	3.720,00	12
C 380	ONAN Generator, 3,6 kW, Micro-Lite	7.782,61	8.950,00	10	E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	5.234,78	6.020,00	24
					E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	7.478,26	8.600,00	36
					E 540	8 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500) nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	9.539,13	10.970,00	48