

# clouTREND®

## Preisliste

gültig ab 01.01.1996

### Serienausstattung

- **Konstruktion**
  - 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen (nicht im Chassisbereich)
  - Dach und Wände - innen und außen: - chromatisiertes Aluminium, 100 % recyclebar
  - Innenausbau mit echtem Teakholz- oder Buchenfurnier, Linea Nuova
  - pflegeleichte Wandbespannung in 2 Farbvarianten
  - Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung
- **Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik** (erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)
  - Ladeautomatik
  - 25 Amp. Batterieladestrom
  - Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
  - Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
  - Personenschutzautomat
- **Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display**
  - Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/Abwasser, sowie Gas und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
  - Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
  - Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbaubatterie
  - Kontroll-Leuchte für 220 V - Neizanschluß
  - Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eis-Ex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
  - zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher
  - Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- **Serien-Komfort-Ausstattung**
  - 31 W / 220 V - Versorgung im Spiegelschrank
  - elektrische Einstiegsstufe / bei 770 G auf MAN pneumatisch
  - 12 V 90 Ah Aufbaubatterie mit Spezialseparator
  - Euro-Außenstecker mit Adapter
  - thermostatisch geregelter Frischluft-Ventilator zur Be- und Entlüftung



- haushaltsübliche Einhebel-Mischbatterien an allen Entnahmestellen
- im Laufbereich verlegte Heizschlange
- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- ca. 180 ltr. Frischwasserreservoir beheizt (bei 690 G / 740 G / 770 G 250 ltr.)
- ca. 110 ltr. Abwasserreservoir beheizt (bei 690 G / 740 G / 770 G 115 ltr.)
- fest installiertes WC mit 120 ltr. Fäkalientank beheizt (bei 570 S = 110 ltr.)
- Entsorgungsschieber in Bodenwanne integriert, zur umweltgerechten Entsorgung über Bowdenzüge zu betätigen
- Elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Entsorgungssystem incl. transportablem Tank (unter ver-schließbarer Abdeckung als Heckleitersperre bei 690 G / 770 G in Garage)
- separate Dusche mit dreiteiliger Schiebetür
- 103 ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen, zur Verwendung als Spritzschutz
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler und 220 V Heizpatrone
- großes beheizbares Komfortbett im Alkoven
- herausnehmbarer Teppichboden
- Moskitonetze und Rollos, außer Dachluke in der Dusche
- Fliegenrolle an Eingangstür
- Dachgepäckträger mit Leiter (außer 690 G / 770 G)
- vordere Dineite-Sitzbänke mit zusätzlichen Kopfstützen
- Schmutzfänger
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrseinwerfer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dineiten
- Fahrerhausteppich, außer 770 G auf MB
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas, außer Fahrer- und Beifahrerfenster
- Nebelscheinwerfer und elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel (nur 770 G / MAN)

**SONDERAUSSTATTUNG TREND**

Code		DW excl. 15% MWS.	DW incl. 15% MWS.	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
F 14	Automatikgetriebe MB 814 D	8.673,91	9.975,00	-
F 11	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.152,17	1.325,00	60
F 10	Differentialsperre MB 814	2.582,61	2.970,00	-
F 12	Differentialsperre MB 714 D / MB 814 D	2.269,57	2.610,00	25
F 13	Hydraulik-Bremsanlage mit Federspeicher	4.378,26	5.035,00	35
F 15	Feststellbremse MB 714 D / MB 814 D	1.434,78	1.650,00	10
F 16	Differentialsperre MB 817	7.173,91	8.250,00	20
F 19	ABS + ASR bei MB 814 / MB 817	1.434,78	1.650,00	-
F 17	Euro II Motor für MB-Chassis (714 D / 814 D / 814 / 817)	4.752,17	5.465,00	20
F 18	ABS bei MAN 8223 F	991,30	1.140,00	10
F 20	Diff.-Sperrre bei MAN 8223 F	4.052,17	4.660,00	-
B 11	Euro II Motor für MAN-Chassis 8153 / 8223	639,13	735,00	4
B 14	zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	1.713,04	1.970,00	6
C 04	Hebe- / Kippdach, Seilz	1.852,17	2.130,00	32
C 07	Gastank incl. Eis-Ex ca. 73 ltr. und Fernanzeige	1.843,48	2.120,00	35
C 09	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg mit 12 V Anhängersteckdose	2.869,57	3.300,00	35
C 11	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (714 D/814 D/817 IN2) mit 12 V Anhängersteckdose außer Modell 690 G/740 G/770 G	1.339,13	1.540,00	5
C 10	Anhängervorrichtung VW 2.500 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.991,31	2.290,00	50
C 13	Generatortank und -tank	3.134,78	3.605,00	9
C 14	ONAN-Generator 2,0 kW - 4-Takt, 1 Zylinder	5.739,14	6.600,00	51
C 19	ONAN-Generator 3,6 kW Micro-Lite	7.788,61	8.950,00	100
C 21	(LT 55 / 714 D / 814 D / 814 / 817 IN2 / MAN 8223)	826,09	950,00	10
C 33	Stauraum in Chassis hinter Schürze	6.486,96	7.460,00	140
C 36	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien mit Wechselrichter, 12 V / 220 V, 1.300 W	1.043,48	1.200,00	113
C 38	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien anstelle Serientabatterie	2.086,96	2.400,00	118
C 37	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien anstelle Serientabatterie auf Schlitzen in Chassis montiert	5.539,13	6.370,00	22
C 41	Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit C 36 oder C 38)	6.695,65	7.700,00	20
E 17	Dynawatt Powersystem, bestehend aus Lichtmaschine und Kontrolleinheit	217,39	250,00	20
W 11	220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus	1.104,35	1.270,00	0,5
W 13	2te Aufbauabatterie 90 Ah	226,09	260,00	0,5
E 01	Seegull Wasserfilter für Wasserversorgung	608,70	700,00	3
E 02	Ersatzfilter für Wasserversorgung	308,70	355,00	1
E 03	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Fahrerhaus	334,78	385,00	1,5
E 04	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	573,92	660,00	3
	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett			
	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radioloch über Dinnette, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radioloch			

Chassis	Cleotrend® 570 S/E/G					Zulässiges Gesamtgewicht	
	DW excl. 15% MWS.	DW incl. 15% MWS.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca. Angaben)	Höhe (mm)		Eigenes Gewicht in kg *3 (ca. Angaben)
IVECO 49 - 12 TD	149.982,61	172.480,00	6.650	2.430	3.110	3.600	5.150
VW LT 45 TD*2	150.578,26	173.165,00	6.300	2.430	3.190	3.700	4.600
VW LT 50 TD*2	159.278,26	183.170,00	6.300	2.430	3.190	3.800	5.000
VW LT 55 TD*2	161.608,70	185.850,00	6.300	2.430	3.190	3.800	5.600
Mercedes-Benz 714 D	178.808,70	205.630,00	6.730	2.430	3.250	4.300	5.990*4
Mercedes-Benz 814 D	183.943,48	211.535,00	6.730	2.430	3.250	4.400	5.990*4
Mercedes-Benz 814 DA	204.582,61	235.270,00	6.730	2.430	3.360	4.900	5.990*4
<b>Cleotrend® 670 F/P/G</b>							
IVECO 49 - 12 TD	161.730,44	185.990,00	7.600	2.430	3.110	3.900	5.150
VW LT 50 TD*2	166.113,04	191.030,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.000
VW LT 55 TD*2	171.030,44	196.685,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.600
Mercedes-Benz 714 D	187.969,57	216.165,00	7.680	2.500	3.250	4.700	5.990*4
Mercedes-Benz 814 D	193.113,04	222.080,00	7.680	2.500	3.250	4.800	5.990*4
<b>Cleotrend® 690 G</b>							
IVECO 59-12 TD	185.434,78	213.250,00	7.410	2.430	3.190	4.600	6.000
Mercedes-Benz 714 D	200.843,48	230.970,00	7.490	2.430	3.250	4.900	5.990*4
Mercedes-Benz 814 D	205.982,61	236.880,00	7.490	2.430	3.250	5.000	5.990*4
Mercedes-Benz 814 LN2	210.430,44	241.995,00	7.100	2.500	3.450	5.900	7.490
Mercedes-Benz 817 LN2	218.139,13	250.860,00	7.100	2.500	3.450	6.000	7.490
<b>Cleotrend® 740 G</b>							
IVECO 59 - 12 TD	195.652,17	225.000,00	7.850	2.430	3.190	4.760	6.000
<b>Cleotrend® 770 G</b>							
IVECO 59-12 TD	205.121,74	235.850,00	8.000	2.430	3.190	5.000	6.000
Mercedes-Benz 714 D	231.795,65	266.565,00	8.080	2.430	3.250	5.300	6.600
Mercedes-Benz 814 D	236.934,78	272.475,00	8.080	2.430	3.250	5.400	7.490
Mercedes-Benz 814 LN2	226.143,48	260.065,00	7.690	2.500	3.450	6.300	7.490
Mercedes-Benz 817 LN2	233.852,17	268.930,00	7.690	2.500	3.450	6.400	7.490
MAN 8223 F	244.008,70	280.610,00	7.600	2.500	3.450	6.150	7.490

\*1 Bei Modell 570 S ist eine Radstandsveränderung erforderlich (DW 3.790,00 incl. MWS!). Kombination MB 814 DA/570 S nicht möglich  
 \*2 KEINE Sicherheitsgurte an der Dinnette möglich.  
 \*3 Angaben nach DIN 70020, Absatz 4.6  
 \*4 Höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6.000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig  
 Bei Modell 570 S auf T1 und T2 sowie allen Allrad-Modellen sind keine Sicherheitsgurte an der Dinnette möglich.

**SONDERAUSSTATTUNG TREND**

Code		DM excl. 15% MWS.	DM incl. 15% MWS.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 05	2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher in Fahrerhaus, Subwoofer, Radioloch an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radioloch (nur für MB T2)	673,91	775,00	3,5
E 06	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Subwoofer, Radioloch an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radioloch (nur für MB T2)	556,53	640,00	1,5
E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	169,57	195,00	0,5
E 85	Radio Bluetooth Paris RCM 104 inkl. 4 Lautsprecher und 1 Antenne	1.634,79	1.880,00	1,5
E 45	Sony Casseien-Radio XR U 882 mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler sowie abnehmbarem Bedienteil	4.130,44	4.750,00	2
E 46	Kompressor-Fantare	195,65	225,00	1,5
E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahrkamera 12 V	4.060,87	4.670,00	4
E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahrkamera 24 V	4.060,87	4.670,00	4
E 13	Motorwärmehaube incl. Motorvorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
E 16	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakte, mit Warnblinkanlage getoppelt	1.295,66	1.490,00	1
E 86	SAT-Anlage Samy 55	2.600,00	2.990,00	15
E 87	SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Oyster DX 85	4.173,91	4.800,00	19
E 23	TV-SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Chystoph	3.895,65	4.480,00	19
E 19	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	65
E 25	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E50 oder 51/52/53)	539,13	620,00	3
E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	95,66	110,00	0,5
E 29	2 Leseleuchten im Alkoven anstelle Serien-Spot	130,44	150,00	0,5
E 39	Grundig TV-Gerät, 12 V, 36 cm Bildschirm	704,35	810,00	11
E 50	1 Solarmodul, kristallin 50 W, mit Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
E 51	2 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	3.234,78	3.720,00	12
E 52	4 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	5.234,78	6.020,00	24
E 53	6 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50, nur möglich in Verbindung mit Pos. E 65)	7.478,26	8.600,00	36
E 60	Vorbereitung C- oder D-Netz Telefon; 12 V-Anschluß und Antennenvorrichtung; Antennenkabel am Fahrersitz	313,05	360,00	0,5
E 65	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Anzeige und 45 A-Ladestrom	7.808,70	8.980,00	11
E 80	Mikrowellenherd	956,52	1.100,00	38
E 82	Backofen mit integriertem Grill	1.086,96	1.250,00	45
E 83	Gasfemerschalter	269,57	310,00	0,5
E 84	Elektrische Wegfahrsperre für Iveco	1.173,92	1.350,00	1,5
Z 04	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell, nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	330,44	380,00	2
Z 06	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	1.339,13	1.540,00	20
Z 14	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	447,83	515,00	9
Z 15	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	500,00	575,00	11
Z 16	Surfbrethalterung für 1 Brett	482,61	555,00	10

Code		DM excl. 15% MWS.	DM incl. 15% MWS.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
Z 17	Surfbrethalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52 / E 53)	652,17	750,00	12
Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	382,61	440,00	15
Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	452,18	520,00	21
Z 27	Mini-Safe	452,17	520,00	7
Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Irsinghausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Irsinghausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
Z 34	Fahrersitz hydraulisch, Fabrikat Irsinghausen für Iveco	2.169,57	2.495,00	50
Z 35	Beifahrersitz hydraulisch, Fabrikat Irsinghausen für Iveco	2.169,57	2.495,00	30
Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.260,87	1.450,00	28
Z 42	Markise 4,0 m manuell	1.356,52	1.560,00	32
Z 50	Fahrradhalterung am Heckwand, abklappbar für 2 Räder	469,57	540,00	10
Z 51	Fahrradhalterung am Heckwand, abklappbar für 3 Räder	586,96	675,00	12
Z 52	Fahrradhalterung am Heckwand, abklappbar für 4 Räder	782,61	900,00	14
Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	400,00	460,00	8
Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	704,35	810,00	8
Z 55	Zweiradhalterung 120 kg incl. Auffahrtrappe	1.391,30	1.600,00	20
Z 75	Duomatic-L-Gasfischeranschluß	269,57	310,00	2
Z 56	Design-Paket für 770 G (bestehend aus Heckspoiler, Dachreelung und Radzierblenden, verchromt)	6.173,91	7.100,00	54
S 01	Stummer Diener Servicekonsole	252,17	290,00	2
S 03	Tischverlängerung	304,35	350,00	5
S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	552,17	635,00	15
S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, incl. Zusatzpolster	852,17	980,00	18
S 09	fest eingebaute Etagenbetten anstelle Dinette mit Hubbett	0,00	0,00	-10
P 02	gesteppte Wintermarkise	952,17	1.095,00	3
P 03	vom Aufbau aus verriegelbare, abgepolsterte Klimawand	1.434,78	1.650,00	25
P 06	Stoffgesecke für Doppelbett	530,40	610,00	2
P 08	Komfort-Matratze für Doppelbett	460,87	530,00	20
P 09	Komfort-Matratze für Etagenbett	356,52	410,00	11
P 10	Komfort-Matratze für Alkoven	460,87	530,00	18
P 12	Design linea nuova	0,00	0,00	100

**Nebenkosten**

D 10	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	-
D 11	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung	300,00	345,00	-
D 12	Fahrtgestell-Frachtkosten	789,96	905,00	-

Zweiradhalterungen ab 80 kg - auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen - wegen einzuhaltender Gewichtsbilanz möglich. Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienanfertigung Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Bei Änderung der gesetzlichen MWS: erfolgt Angleichung des Brutpreises.

<b>Typ</b>	<b>570</b> <b>670/690</b> <b>770</b> <b>IVECO 45 - 10</b> <b>IVECO 49 - 12</b> <b>IVECO 59 - 12</b> <b>3600 4180 4480</b>	<b>570</b> <b>670</b> <b>VW LT 45 Turbo Diesel</b> <b>VW LT 55 Turbo Diesel</b> <b>2950 3650</b>	<b>570</b> <b>Mercedes-Benz 410 D</b> <b>3500/3700</b>	<b>570 670/690 770</b> <b>Mercedes-Benz 714 D</b> <b>Mercedes-Benz 814 D</b> <b>Mercedes-Benz 814 DA</b> <b>3500/3700 4250 4600</b>	<b>690 770</b> <b>Mercedes-Benz 814 LN 2</b> <b>Mercedes-Benz 817 LN 2</b> <b>3700 4250</b>	<b>MAN 8.223</b> <b>4250</b>
<b>Reifend mm</b>						
<b>Motor</b>	4-Zylinder Reihomotor Turbo Diesel, wassergekühlt	6-Zylinder Reihomotor, Turbodiesel, mit Ladeluftkühlung und optimiertem Brenn- verfahren	5-Zylinder Diesel-Reihomotor, wassergekühlt	4-Zylinder, Reihomotor, Turbodiesel mit Ladeluftkühlung	6-Zylinder, Reihomotor, Direkte Kraftstoffinspritzung, 817 Direkte Kraftstoffinspritzung mit kombinierter Algas-Turbo-Aufladung	wassergekühlter MAN Diesel, 6 Zylinder Reihomotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler
<b>Leistung</b>	76 kW (103 PS), 3800/min. 85 kW (115 PS), 3800/min.	70 kW (95 PS), 3500/min.	72 kW (98 PS), 4000/min. bei Automatik	100 kW (136 PS), 2600/min.	95 kW (129 PS), 2800/min. 121 kW (165 PS), 2600/min.	162 kW (220 PS) bei 2400/min.
<b>Drehmoment max.</b>	237 Nm (24 kpm) 2000/min. 245 Nm (25 kpm) 2000/min.	205 Nm (21 kpm), 2300/min.	192 Nm (19 kpm), 2400-2600/min.	428 Nm (43 kpm) 1300-1800/min.	384 Nm (41 kpm) 1500-1900/min. 560 Nm (57 kpm) 1400/min.	820 Nm (87 kpm) 1600/min.
<b>Höhe mm</b>	2499 cm	2383 cm	2874 cm	3972 cm	5958 cm / 5917 cm	6871 cm
<b>Kupplung</b>	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung
<b>Getriebe</b>	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang / 6-Gang Synchrongetr., Knüppelschaltung	6-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung
<b>Lenkung</b>	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	ZF-Servocom mit variabler Übersetzung Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule
<b>Bremsanlage</b>	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckverstärkung Tandembremskraftverstärker	2-Kreis-Bremsystem mit Tandembremskraftverstärker	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckverstärkung Antilocksystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckverstärkung Antilocksystem (ABS)	2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung	2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer, lastabhängiger Bremskraftregelung, Motorbremse
<b>Betriebsbremse</b>	vorn: Scheibenbremsen hinten: D100-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: D100-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: D100-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: D100-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: D100-Servo Trommelbremsen
<b>Feststellbremse</b>	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Federspeicher auf Hinterräder wirkend	Federspeicher auf Hinterräder wirkend
<b>elektrische Anlage</b>	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 90 A Batterie: 12 V / 88 AH	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 55 A Batterie: 12 V / 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH bzw. 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 55 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 55 A Batterie: 2 x 12 V / 140 AH
<b>Chassis Vorderachse Hinterachse</b>	Einzelradaufhängung Bonjpacchse	Starrachse Starrachse	Frontachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse
<b>Hinterachs-Übersetzung</b>	1 : 4,18 1 : 4,44	1 : 4,44	1 : 4,11	1 : 2,92 1 : 3,15	1 : 3,63	1 : 3,70
<b>Federung Vorderachse Hinterachse</b>	Dreischieblern Blattfedern	Blattfedern Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Trapezfedern Parabelfedern	Trapezfedern Parabelfedern
<b>Rahmen</b>	Leiterrahmen mit eingetauchten Querträgern	Kastenprofil, Verbund aus Längs- u. Querträgern	Hint-Profiltrahmen mit eingeschweißten Querträgern	Leiterrahmen mit eingetauchten Querträgern	U-Profilträger mit eingetauchten Querträgern	Leiterrahmen mit I-beinquerträgern
<b>Bereifung vorn hinten</b>	Einfach 185/75 R16 195/75 R16 Zwillingsbereifung	Einfach 195/R14 195/R16 Zwillingsbereifung	Einfach 215/R14 185/R14 Zwillingsbereifung bei MB 410 D	Einfach 225/75 R16 205/75 R17,5 Zwillingsbereifung	Einfach 235/75 R17,5 Zwillingsbereifung	Einfach 235/75 R17,5 Zwillingsbereifung
<b>Kraftstofftank</b>	90 ltr.	110 ltr.	70 ltr.	120 ltr. m. elektr. Kraftstoffvorwärm.	200 ltr.	200 ltr.
<b>Instrumente</b>	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Zwei-Kreis-Handbremskontrollleuchte	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Zähluhr	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Kühlwassertemp., Öldruckanzei- ge, Bremsbedienungsleuchte, Drehzahlmesser	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Kühlwassertemp., Öldruckanzei- ge, Bremsbedienungsleuchte, Drehzahlmesser	Tachometer, Kraftstoffanzei- ge, Kühlwassertemp., Öldruckanzei- ge, Bremsbedienungsleuchte, Drehzahlmesser
<b>Sitze</b>	IVECO Fahrer- und dreibarer Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und dreibarer Beifahrer- Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	hydraulisch gefederter Fahrer- und Beifahrersitz

Diverse Überbegriffe sind keine Eigenentwicklung, sondern handelsübliche Waren. Diese müssen nicht unbedingt alle vom Hersteller beschriebenen Funktionen erfüllen.