

Der 97er **Clou**LINER  
**Clou**TREND

*Preisliste / Ausstattung*  
*gültig ab 1. September 1996*

Typ:	<b>Mercedes-Benz 820</b> Radstand bei L 700 B: 3700 mm Radstand bei L 800 E/M: 4250 mm
Motor:	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Auflage, EURO II
Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment: Verdichtung: Luftpresser:	155 kW (211 PS) bei 2.600/min 6 Zylinder in Reihe stehend 97,5 mm 133 mm 5.958 cm <sup>3</sup> 740 Nm bei 1.200–1.500/min 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>
Elektrische Anlage:	24 V, mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V/55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V/88 Ah, Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V/4 kW (5,41 PS), Anlaßperrschütz
Druckluftanlage:	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher
Fußbremse:	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung
Hilfs- und Feststellbremse:	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend
Motorbremse:	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
Kraftstoffbehälter:	ca. 210 Ltr.
Hinterachse:	Achsübersetzung: 3,31 zulässige Achslast 4.800 kg
Federung:	Trapezfedern
Bereifung:	Vorn einfach, hinten doppelt, 235/75 R 17,5
Felgen:	17,5 x 6,75
Rahmen:	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310
Wechselgetriebe:	Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5
Lenkung:	MB Servolenkung LS 3 D

<b>MAN 8.224 F</b> Radstand bei L 700 B: 3600 mm Radstand bei L 800 E/M: 4250 mm	<b>MAN 18.262 F</b> Radstand bei L 900 M: 5500 mm
wassergekühlter, MAN-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler, EURO II	wassergekühlter, MAN-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler, EURO II
162 kW (220 PS) bei 2.400/min 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 820 Nm bei 1.600/min 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	191 kW (260 PS) 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 960 Nm bei 1.400/min 17 : 1 1 Zylinder 300 cm <sup>3</sup>
24 V, mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V/80 A (2.240 W), 2 Batterien je 12 V/140 Ah, Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V/4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz, Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine	24 V, mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V/55 A (1.540 W), Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V/4 kW (5,4 PS), zusätzlicher Kurbelwellenantrieb für KLIMAKOMPRESSOR und Lichtmaschine
1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher
Auf beiden Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse, asbestfreie Bremsbeläge	Automatisch, lastabhängig geregelte Zwei-Kreis-Druckluft-Bremsanlage mit Selbstnachstellung, ABS und 175 R
Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend
Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
ca. 200 Ltr.	ca. 200 Ltr.
Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 7.200 kg	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 11.500 kg
Vorderachse m. Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Vollluft-Federung an Vorder- und Hinterachse
Vorn einfach, hinten doppelt, 235/75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt, 275/70 R 22,5
17,5 x 6,75	22,5 x 8,25
Leiterrahmen mit Rohrquerträgern	Leiterrahmen mit Rohrquerträgern
Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge
Eaton-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	16-Gong-Synchron-Leichtschaffgetriebe, 16 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule	Bendix-Hydrolenkung

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

### Konstruktion

- 48 mm Styrofoam-Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen, außer im Chassisbereich
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium je 1 mm stark, Oberfläche vorlackiert
- Boden 50 mm stark, außen GFK, innen Siebdruckplatte, Styrofoam-Hartschaumkern
- Möbel aus echtem Teakholz furnier, Holz furnier in Erle-Optik
- pflegeleichte Wandbespannung in 2 Farbvarianten
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Hochlastrollen am Heck
- Pulverbeschichtete Schürzen- und Ringankerprofile
- Alle Schürzenklappen im Unterflurbereich abschließbar (einheitliches Schließsystem)
- Meton-Bugmaske mit getönter Panoramamascheibe
- Doppelscheinwerfer und Nebelscheinwerfer in Bugmaske
- Nebelschlußleuchte
- Heckspoiler mit integrierten Schluß- und Blinkleuchten

### Bordelektrik

- Ladeautomatik
- 50 Amp. Batterieladestrom für Aufbauakkumulatoren
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Überspannung mit automatischer Wiedereinschaltung
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat
- Anzeigepanel mit LC-Display
- Angabe von Datum/Uhrzeit/bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/Abwasser, sowie Gas und Generator)/Batteriespannung (Volt)/Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbauakkumulator
- Kontrolleuchte für 220-V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige/Wasserpumpe/Eisex Gasflasche/Motorwärmetauscher
- Batteriekapazitätsanzeige
- Kontinuierliche Tankanzeige für Frischwassertank
- Beschriftetes Schaltersystem

- zentrale Abschaltung aller 12-V-Verbraucher
- 1 x 200 Ah-Gel-Batterie
- 31 W/220 Versorgung im Bad
- Umfangreiche Ausstattung an Beleuchtung und Steckdosen 12 V/220 V

### Serien-Komfort-Ausstattung

- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler 220-V-Heizpatrone (wahlw. 1 oder 2 kW)
- Im Laufbereich verlegte Heizschlange
- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Haushaltsübliche Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckung
- Separate Komfortdusche
- Fest installiertes WC
- Luxuswaschtisch mit Corian-Abdeckung und umfangreichen Staumöglichkeiten
- Entsorgungsschieber für Abwasser oder Fäkalientank zur umweltgerechten Entsorgung mittels Bowdenzügen zu betätigen
- Entsorgungssystem im Aufnahmerohr
- Elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas. Keine Tönung bei Fahrer- und Beifahrerfenster
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken, außer Dachluke in der Dusche
- Fliegenrollo an Eingangstür
- Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Markise in Seitenwand integriert
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, luftgefedert bei MAN, hydraulisch bei MB
- Dachluke mit thermostatisch geregelter Frischluftventilator zur Be- und Entlüftung über Küche
- 103-Liter-Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, TB 100
- Audio-Paket, bestehend aus 2 Lautsprechern im Schlafraum u. 2-Wege-System im Frontschrank, Verkabelung zum Radiofach
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinetten (je nach Grundriß)
- Kombinierte Radio/CB-Funk-Konsole (nur bei MAN)
- Herausnehmbarer Teppichboden im Laufbereich

### Tankinhaltsverzeichnis

Typ	L 700 B	L 800 E/M	L 900 M
Frischwasser	295 Ltr.	320 Ltr.	640 Ltr.
Abwasser	160 Ltr.	160 Ltr.	320 Ltr.
Fäkalien	160 Ltr.	160 Ltr.	160 Ltr.

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

## Preise, Maße und Gewichte

### ClouLINER 700 B

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg ** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
MAN 8.224	290.043,00	333.550,00	7.400	2.500	3.500	6.150	7.490 <sup>1/2</sup>
MB 820	296.021,72	340.425,00	7.400	2.500	3.500	6.300	7.490 <sup>1/2</sup>




### ClouLINER 800 E/M

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg ** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
MAN 8.224	312.048,00	358.855,00	8.300	2.500	3.500	6.600	7.490 <sup>1/2</sup>
MB 820	317.330,43	364.930,00	8.300	2.500	3.500	6.800	7.490 <sup>1/2</sup>



### ClouLINER 900 M

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg ** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
MAN 18.262	476.956,52	548.500,00	10.200	2.500	3.610 -3.690	9400 <sup>3</sup>	17.800 <sup>4</sup>



<sup>1</sup> Ab ClouLINER 700 ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein Klasse 2 erforderlich, zulässiges Gesamtgewicht wird chassisbezogen erhöht.

<sup>2</sup> Höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6.000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig.

<sup>3</sup> Führerschein Klasse 2 erforderlich.

<sup>4</sup> Ab 12.000 kg ist Geschwindigkeitsbegrenzer erforderlich.

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

\*\* Angaben nach DIN 70020, Absatz 4.6.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Code	Sonderausstattung	Preis exkl. 15% MwSt. DM*	Preis inkl. 15% MwSt. DM*	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
F 100	ABS mit ASR bei MB 8.20	7.295,65	8.390,00	20
F 120	Differentialsperre HA MB 820	1.460,87	1.680,00	10
F 240	Autom. Getriebe MB 817 (Motorbremse entfällt)	18.721,74	21.530,00	80
F 250	ABS bei MAN 8224	4.752,17	5.465,00	20
F 260	Differentialsperre MAN 8224	991,30	1.140,00	10
F 140	Automatisches Getriebe ZF, HP 500 inkl. Primärretarder bei MAN 8224	54.347,83	62.500,00	10
F 150	Luftgefederte Vorder- und Hinterachse, inkl. Hebe- und Senkvorrichtung	17.869,57	20.550,00	60
F 190	Retarder-Bremse bei MAN 8.224	11.800,00	13.570,00	140
F 220	Tempomat für MAN 8.224	2.773,41	3.190,00	10
F 270	Kraftstofftank 300 Liter (nur MAN)	1.304,35	1.500,00	80
C 120	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MAN + MB mit 12-V-Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5
B 080	170 Ltr. Absorber-Kühlschrank m. 40-Ltr.-Gefrierf.	1.956,52	2.250,00	25
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluchtventilator	639,13	735,00	4
B 140	Hebe-/Kippdach, Seitz	1.582,61	1.820,00	22
C 380	ONAN-Generator, 3,6 kW, Micro-Lite	7.782,61	8.950,00	80
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	2.500,00	2.875,00	9
C 360	1 x 200 Ah (K 20) zusätzlich zur Serienbatterie	952,17	1.095,00	70
C 370	Wechselrichter 12 V/220 V, 1,5 kW (nur in Verbindung mit C 360)	5.539,13	6.370,00	22
C 400	Pneumatische Schiebebedienung für Entsorgung	2.204,35	2.535,00	5
E 030	elektromagnetisches Garagenschloß	804,35	925,00	2
E 025	Radiofach unter Rolladenschrank (nur bei Mercedes Benz erhältlich)	295,66	340,00	0,5
E 070	Elektronik-Dachantenne für Radio	169,57	195,00	0,5
E 280	Stereo-Radio Blaupunkt Paris	1.026,09	1.180,00	1,5
E 440	Sony-Cassetten-Radio mit RDS/KW/ Fernbedienung und CD-Wechsler, sowie abnehmbarem Bedienteil	3.645,65	4.250,00	4
E 460	Kompressor-Fanfare	226,09	260,00	1,5
E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	3.304,35	3.800,00	4
E 130	Motorwärmetauscher inkl. Motor-Vorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
E 260	SAT-Anlage-Samy 5,5	2.678,26	3.080,00	17
E 270	SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Fabrikat Oysler DX 85	4.173,91	4.800,00	19
E 230	TV-SAT-Anlage (AUTO-SAT 2S), Chrystoph	4.043,48	4.650,00	19
E 800	Mikrowellenherd 220 V	956,52	1.100,00	17
E 820	Backofen mit integriertem Grill	1.086,96	1.250,00	19
E 190	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	41
E 250	Kompressorkühlschrank anst. Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E 500 oder 510/520/530)	539,13	620,00	3
E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, inkl. Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6

## Sonderausstattung

Code	Sonderausstattung	Preis exkl. 15% MwSt. DM*	Preis inkl. 15% MwSt. DM*	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
E 510	2 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 500)	3.234,78	3.720,00	12
E 520	4 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 500)	5.234,78	6.020,00	24
E 530	6 Solarmodule kristallin à 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	7.478,26	8.600,00	36
E 540	8 Solarmodule kristallin à 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. C 360)	9.539,13	10.970,00	48
E 350	Ultraschall-Alarmanlage inkl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.295,66	1.490,00	1
E 360	Zusatzgebläseheizung, f. Frontbereich (Gasbetrieb)	2.904,35	3.340,00	11
E 600	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon, 12-V-Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	313,05	360,00	0,5
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	286,96	330,00	–
E 680	Elektronische Wegfahrsperre für MAN	1.217,39	1.400,00	1,5
W 110	Seagull-Frischwasserfilter für Kaltwasser	1.104,35	1.270,00	5
W 130	Ersatzfilter für dto.	226,09	260,00	0,5
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück), nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 160	Surfbretthalterung für 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 170	Surfbretthalterung für 2 Bretter	652,17	750,00	12
Z 270	Mini-Safe	452,17	520,00	7
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung in Garage	330,43	380,00	2
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller**)	4.330,44	4.980,00	40
Z 790	CLOU-Porzellan-Geschirrset (28teilig) inkl. Einbaubox	860,87	990,00	35
Z 810	Zusätzliche Warmwasserheizung in Reihe geschaltet (nur L 900 M).	2.365,22	2.720,00	35
Z 040	Nachparktafel	330,44	380,00	2
P 060	Stofftagesdecke für Doppelbett (Polsterstoff)	530,40	610,00	2
P 070	Komfortmatratze für Doppelbett	460,87	530,00	18
P 100	Komfortmatratze für Hubbett	356,52	410,00	11
P 130	Design linea nuova	2.500,00	2.875,00	120–180
P 200	Design linea bianca	2.500,00	2.875,00	120–180
P 210	Design linea nera	1.434,78	1.650,00	120–180
S 090	Corian-Küchenarbeitsplatte	1.946,50	2.290,00	15
S 100	Cerankochfeld	1.572,50	1.850,00	8
S 050	Hubbett über Fahrer und Beifahrer, 900 mm breit (Wegfall TV-Gerät in Frontschrank)	3.565,22	4.100,00	35
<b>Nebenkosten</b>				
D 090	Fahrgestell Frachtkosten	786,96	905,00	–
D 110	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	–
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr inkl. Tankfüllung (Selbstkosten)	530,44	610,00	–

\* unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers ab Werk.  
\*\* nicht bei allen Modellen  
möglich.

Sämtliche Preise sind unverbindlich  
und haben nur in Verbindung mit  
der Serienneufertigung Gültigkeit.  
Bei Änderungen der gesetzlichen  
MwSt. erfolgt Angleichung des  
Bruttopreises – Technische Ände-  
rungen und Irrtümer bleiben vorbe-  
halten. Diverse Zubehörpositionen  
sind keine Entwicklung, sondern  
handelsübliche Waren. Diese müs-  
sen nicht unbedingt alle vom Her-  
steller beschriebenen Funktionen  
erfüllen. Ihr Clou-Partner hält wei-  
tere Zubehörteile für Sie bereit.

Typ:	<b>570 670</b> <b>IVECO 49-12 / IVECO 59-12</b>	<b>570 412 D</b> <b>Mecedes-Benz</b> <b>3550</b>
Radstand mm:	<b>3600 4180</b>	<b>3550</b>
Motor:	4-Zylinder-Reihenmotor Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, wassergekühlt	4-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, wassergekühlt Turbodiesel
Leistung:	88 kW/120 PS	90 kW (122 PS) bei 3800/min
Drehmoment max.:	285 Nm (29 kpm), 1900/min	280 Nm (28 kpm), 2000-2300/min
Hubraum:	2799 cm <sup>3</sup>	2874 cm <sup>3</sup>
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe:	5-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung
Lenkung:	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung
Bremsanlage:	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersys. (ABS)
Betriebsbremse:	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo-Trommelbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo-Trommelbremse
Feststellbremse:	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
elektrische Anlage:	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V/45 A Batterie 12 V/110 AH	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V/45 A Batterie 12 V/88 AH
Chassis Vorderachse: Hinterachse:	Einzelradaufhängung Banjaachse	Faustachse Hypoidachse
Hinterachs-Übersetzung:	1 : 4,18 1 : 4,44	1 : 4,11
Federung Vorderachse: Hinterachse:	Drehstabfedern Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern
Rahmen:	Leiterrahmen mit eingewinkelten Querträgern	Hut-Profilrahmen mit eingeschweißten Querdrähten
Bereifung vorn: hinten:	Einfach Zwillingsbereifung	Einfach 225/70 R15 Zwillingsbereifung
Kraftstofftank:	90 Ltr.	76 Ltr.
Instrumente:	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahl- messer, Öldruck-Anzeige	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Zeituhr
Sitze:	IVECO Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort-Sessel	CLOU Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort-Sessel

<b>570 670</b> <b>Mercedes-Benz 614 D / 814 D</b> <b>3500/3700 4250 4600</b>	<b>770</b> <b>Mercedes-Benz 820 LNZ</b> <b>4250</b>	<b>770</b> <b>MAN 8.224</b> <b>4250</b>
4-Zylinder-Reihenmotor Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, wassergekühlt	6-Zylinder-Reihenmotor, direkte Kraftstoffeinspritzung, Turboauf- ladung m. Ladeluftkühlung, EURO II	wassergek. MAN-Diesel, 6-Zylinder- Reihenmotor m. Direkteinspritzung, Turboaufladung m. Ladeluftkühler
100 kW/136 PS, 2600/min	155 kW/211 PS, 2600/min	162 kW (220 PS) bei 2400/min
428 Nm (43 kpm), 1300–1800/min	740 Nm (74 kpm), 1200–1500/min	820 Nm (87 kpm), 1600/min
3972 cm <sup>3</sup>	5958 cm <sup>3</sup>	6871 cm <sup>3</sup>
Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung
5-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	6-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	6-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung
Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	ZF-Serwcom m. variabler Übersetzung Axial- u. neigungsverstellbare Lenksäule
2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung	2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer, lastabhängiger Bremskraftregelung, Motorbremse
vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo-Trommelbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo-Trommelbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo-Trommelbremse
Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Federspeicher auf Hinterräder wirkend	Federspeicher auf Hinterräder wirkend
12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V/30 A Batterie 2 x 12 V/55 Ah bzw. 88 Ah	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V/55 A Batterie 2 x 12 V/88 Ah	24-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V/55 A Batterie 2 x 12 V/140 Ah
Starrachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse
1 : 2,92 1 : 3,15	1 : 3,31	1 : 3,70
Parabelfedern Parabelfedern	Trapezfedern	Trapezfedern Parabelfedern
Leiterrahmen mit eingienieteten Querträgern	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern	Leiterrahmen mit Rohrquerträgern
Einfach 225/75 R16 205/75 R17,5 Zwillingsbereifung	Einfach Zwillingsbereifung 235/75 R17,5	Einfach 225/70 R15 Zwillingsbereifung 235/75 R17,5
120 Ltr. m. elektr. Kraftstoffvorwärm.	210 Ltr.	200 Ltr.
Tachometer, Kraftstoffanz., Kühl- wassertemp., Öldruck-Anz., Brems- belagsverschleißanz., Drehzahlmesser	Tachometer, Kraftstoffanz., Kühl- wassertemp., Öldruck-Anz., Brems- belagsverschleißanz., Drehzahlmesser	Tachometer, Kraftstoffanz., Kühl- wassertemp., Öldruck-Anz., Brems- belagsverschleißanz., Drehzahlmesser
CLOU Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	CLOU Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Luftgefederter Fahrer- und Beifahrersitz

Technische Änderungen und  
Irrtümer bleiben vorbehalten.

### Konstruktion

- 48 mm Styrofoam-Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen, außer im Chassisbereich
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium je 1 mm stark, Oberfläche vorlackiert
- Boden 50 mm stark, außen GFK, innen Siebdruckplatte, Styrofoam-Hartschaumkern
- Möbel aus echtem Teakholz furnier, Holz furnier in Erle-Optik
- pflegeleichte Wandbespannung in 2 Farbvarianten
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Hochlastrollen am Heck (nur bei Modell 770 G)
- Pulverbeschichtete Schürzen- und Ringankerprofile
- Alle Schürzenklappen im Unterflurbereich abschließbar (einheitliches Schließsystem)
- Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte

### Bordelektrik

- Ladeautomatik
- 25 Amp. Batterieladestrom für Aufbaubatterien
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Überspannung mit automatischer Wiedereinschaltung
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat
- Anzeigepanel mit LC-Display
- Angabe von Datum/Uhrzeit/bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/Abwasser, sowie Gas und Generator)/Batteriespannung (Volt)/Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbaubatterie
- Kontrolleuchte für 220-V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige/Wasserpumpe/Eisex Gasflasche/Motorwärmetauscher
- Batteriekapazitätsanzeige
- Kontinuierliche Tankanzeige für Frischwassertank
- Beschriftetes Schaltersystem
- 1 x 115 Ah-Gel-Batterie
- 31 W/220 V Versorgung im Bad
- Umfangreiche Ausstattung an Beleuchtung und Steckdosen 12 V/220 V
- zentrale Abschaltung aller 12-V-Verbraucher

### Serien-Komfort-Ausstattung

- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler 220-V-Heizpatrone (wahlw. 1 oder 2 kW)
- Im Laufbereich verlegte Heizschlange
- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Haushaltsübliche Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckung
- Separate Komfortdusche
- Fest installiertes WC
- Luxuswaschtisch und umfangreiche Staumöglichkeiten
- Entsorgungssystem im Aufnahmerohr
- Elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas im Aufbau
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken, außer Dachluke in der Dusche
- Fliegenrollo an Eingangstür
- Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (nur bei Modell 770 G/MAN)
- Elektrische betriebene Einstiegstufe, bei MAN und MB 820 pneumatisch
- Entsorgungsschieber für Abwasser und Fäkalientank zur umweltgerechten Entsorgung mittels Bowdenzügen zu betätigen
- Dachluke mit thermostatisch geregelter Frischluftventilator über Küche
- 103-Liter-Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Fahrerhausteppich außer 770 G/MB 820
- Herausnehmbarer Teppichboden im Laufbereich
- Kopfstützen an den Dinetten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinetten (je nach Grundriß)
- Kombinierte Radio/CB-Funk-Konsole (nur bei MAN)
- Dachgepäckträger mit Heckleiter, außer 770 G
- Luftgefederter Sitz für Fahrer- und Beifahrer (nur auf Basis MAN)
- Außenstauraum in Chassis hinter Schürze
- Nebelscheinwerfer
- Gastank, TB 100 bei 770 G


### Tankinhaltsverzeichnis

Typ	570 S	670 F	740 G	770 G
Frischwasser	180 Ltr.	180 Ltr.	250 Ltr.	250 Ltr.
Abwasser	120 Ltr.	107 Ltr.	120 Ltr.	120 Ltr.
Fäkalien	107 Ltr.	120 Ltr.	120 Ltr.	120 Ltr.

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.


### ClouTREND 570 S\*\*

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg *** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
IVECO 49-12 TD	149.972,61	172.480,00	6.650	2.430	3.110	3.600	5.150
MB 412 D	160.869,57	185.000,00	6.650	2.430	3.110	3.500	4.600
Mercedes-Benz 614 D	178.808,70	205.630,00	6.730	2.430	3.250	4.300	5.990



### ClouTREND 670 F

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg *** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
VECO 49-12 TD	161.730,44	185.990,00	7.600	2.430	3.110	3.900	5.150
IVECO 59-12 TD	171.156,52	196.830,00	7.600	2.430	3.190	4.000	6.000
Mercedes-Benz 814 D	187.969,57	216.165,00	7.680	2.500	3.250	4.700	5.990



### ClouTREND 740 G

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg *** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
IVECO 59-12 TD	195.652,17	225.000,00	7.850	2.430	3.190	4.760	6.000



### ClouTREND 770 G

Chassis	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Ang.)	Höhe (mm)	Eigengew. in kg *** (ca.-Ang.)	Zuläss. Gesamt- gewicht
Mercedes-Benz 820 LN2	253.343,48	291.345,00	7.690	2.500	3.400	6.400	7.490
MAN 8224 F	248.060,87	285.270,00	7.600	2.500	3.450	6.150	7.490



\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

\*\* Bei Modell 570 S ist eine Radstandsverlängerung erforderlich ( DM 3.790,00 inkl. MwSt.),  
Kombination MB 814 DA/570 S nicht möglich.

\*\*\* Angaben nach DIN 70020, Absatz 4.6.

Bei Modell 570 S auf T1 und T2 sowie allen Allrad-Modellen sind keine Sicherheitsgurte an der Dinette möglich.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Code	Sonderausstattung	Preis exkl. 15% MwSt. DM*	Preis inkl. 15% MwSt. DM*	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
F 14	Automatikgetriebe MB 814 D	8.673,91	9.975,00	–
F 11	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.152,17	1.325,00	6
F 10	Differentialsperre MB 814	2.582,61	2.979,00	–
F 12	Differentialsperre MB 714 D/MB 814 D	2.269,57	2.610,00	25
F 13	Hydraulik-Bremsenanlage mit Federspeicher Feststellbremse MB 714 D/MB 814 D	4.378,26	5.035,00	35
F 15	Differentialsperre MB 820	1.434,78	1.650,00	10
F 16	ABS + ASR bei MB 820	7.173,91	8.250,00	20
F 17	ABS bei MAN 8224 F	4.752,17	5.465,00	20
F 18	Diff.-Sperre bei MAN 8224 F	991,30	1.140,00	10
F 27	Kraftstofftank 300 Liter (nur MAN)	1.304,35	1.500,00	8
F 22	Tempomat für MAN 8224	2.773,91	3.190,00	10
B 11	zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluchtventilator	639,13	735,00	4
B 14	Hebe-/Kippdach, Seitz	1.582,61	1.820,00	22
C 04	Gastank inkl. Eis-Ex ca. 70 Ltr. und Fernanzeige	1.852,17	2.130,00	32
C 07	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg mit 12-V-Anhängersteckdose	1.843,48	2.120,00	35
C 09	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (714 D/814 D) mit 12-V-Anhängersteckdose außer Modell 770 G	2.869,57	3.300,00	35
C 11	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (820 LNZ) mit 12-V-Anhängersteckdose bei Modell 770 G	1.339,13	1.540,00	5
C 13	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9
C 14	ONAN-Generator 2,0 kW 4-Takt, 1 Zylinder	5.739,14	6.600,00	51
C 19	ONAN-Generator 3,6 kW Micro-Lite (714 D/814 D/820 LNZ/MAN 8224 F)	7.788,61	8.950,00	100
C 36	1 x 200 Ah (K 20) 12-V-Batterie anstelle Serienbatterie, mit zusätzl. 25-A-Batterieladegerät	1.122,00	1.320,00	40
C 38	2 x 200 Ah (K 20) 12-V-Batterie, in Chassis montiert	1.785,00	2.100,00	118
C 37	Wechselrichter 12 V/220 V, 1,5 kW (nur in Verbindung mit C 36 oder C 38)	5.539,13	6.370,00	22
W 11	Seagull-Wasserfilter für Wasserversorgung	1.104,35	1.270,00	0,5
W 13	Ersatzfilter für Wasserversorgung	226,09	260,00	0,5
E 01	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Fahrerhaus	608,70	700,00	3
E 02	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	308,70	355,00	1
E 03	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett	334,78	385,00	1,5
E 04	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radiofach über Dinette, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radiofach	573,92	660,00	3

\*unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers ab Werk.  
Technische Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten.

## Sonderausstattung

Code	Sonderausstattung	Preis exkl. 15 % MwSt. DM*	Preis inkl. 15 % MwSt. DM*	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
E 05	2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantennen, Radiofach an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	673,91	775,00	3,5
E 06	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Radiofach an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	556,53	640,00	1,5
E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	169,57	195,00	0,5
E 85	Radio Blaupunkt Paris RCM 104 inkl. 4 Lautsprecher und 1 Antenne	1.634,79	1.880,00	1,5
E 45	Sony-Cassetten-Radio m. RDS/KW/Fernbedienung u. CD-Wechsler sowie abnehmbarem Bedienteil	4.130,44	4.750,00	2
E 46	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5
E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	3.304,35	3.800,00	4
E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	3.304,35	3.800,00	4
E 13	Motorwärmetauscher inkl. Motorvorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
E 16	Ultraschall-Alarmanlage inkl. Türkontakte, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.295,66	1.490,00	1
E 86	SAT-Anlage Samy 55	2.678,26	3.080,00	15
E 87	SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Oysier DX 85	4.173,91	4.800,00	19
E 23	TV-SAT-Anlage (AUTO-SAT 2S), Christoph	4.043,48	4.650,00	19
E 19	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	41
E 25	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühl- schrank (nur in Verbindung m. E 50 od. 51/52/53)	539,13	620,00	3
E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	95,66	110,00	0,5
E 29	2 Leseleuchten im Alkoven anstelle Serien-Spot	130,44	150,00	0,5
E 39	TV-Gerät, 12 V, 36 cm Bildschirm	1.339,13	1.540,00	11
E 50	1 Solarmodul, kristallin 50 W, mit Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
E 51	2 Solarmodule, kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	3.234,78	3.720,00	12
E 52	4 Solarmodule, kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	5.234,78	6.020,00	24
E 53	6 Solarmodule, kristallin à 50 W (sonst wie E 50, nur möglich in Verbindung mit Pos. E 65)	7.478,26	8.600,00	36
E 60	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon, 12-V-Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	313,05	360,00	0,5
E 80	Mikrowellenherd	956,52	1.100,00	17
E 82	Backofen mit integriertem Grill	1.086,96	1.250,00	19
E 83	Gasfernschalter	269,57	310,00	0,5
E 84	Elektrische Wegfahrsperre für IVECO	1.173,92	1.350,00	1,5
Z 04	je 1 Nachtparktafel an Front und Heck	330,44	380,00	2
Z 06	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell, nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 14	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50/Z 51/Z 52)	447,83	515,00	9
Z 15	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 /Z 51 /Z 52)	500,00	575,00	11

\* unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers ab Werk.  
Technische Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten.

Code	Sonderausstattung	Preis exkl. 15% MwSt. DM*	Preis inkl. 15% MwSt. DM*	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
Z 16	Surfbretthalterung für 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 17	Surfbretthalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52/E 53)	652,17	750,00	12
Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	382,61	440,00	15
Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	452,18	520,00	21
Z 27	Mini-Safe	452,17	520,00	7
Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für MB	1.752,17	2.015,00	30
Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für MB	1.752,17	2.015,00	30
Z 34	Fahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	50
Z 35	Beifahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	30
Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.121,74	1.290,00	28
Z 42	Markise 4,0 m manuell	1.234,78	1.420,00	35
Z 50	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 2 Räder	469,57	540,00	10
Z 51	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 3 Räder	586,96	675,00	12
Z 52	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 4 Räder	782,61	900,00	14
Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	400,00	460,00	8
Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	704,35	810,00	8
Z 55	Zweiradhalterung 120 kg inkl. Auffahrrampe	1.391,30	1.600,00	20
Z 75	Duomatic-L-Gasflaschenanschluß	269,57	310,00	2
Z 56	Design-Paket für 770 G (bestehend aus Heckspoiler, Dachreling und Radzierblenden, verchromt)	6.173,91	7.100,00	54
S 03	Tischverlängerung	304,35	350,00	5
S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	552,17	635,00	15
S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, inkl. Zusatzpolster	852,17	980,00	18
S 09	Corian-Küchenarbeitsplatte	1.572,50	1.850,00	8
P 09	Komfort-Matratze für Etagenbett	356,52	410,00	11
P 10	Komfort-Matratze für Alkoven	460,87	530,00	18
P 12	Design linea nuova	2.500,00	2.875,00	100
P 13	Design linea bianca	2.500,00	2.875,00	100
P 14	Design linea nera	1.434,78	1.650,00	100
<b>Nebenkosten</b>				
D 10	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	–
D 11	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr inkl. Tankfüllung (Selbstkosten)	300,00	345,00	–
D 12	Fahrgestell-Frachtkosten	789,96	905,00	–

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.  
Zweiradhalterungen ab 80 kg – auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen – wegen einzuhaltender Gewichts-Verteilung nur nach Erstellung einer Gewichtsbilanz möglich! Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Bei Änderung der gesetzlichen MwSt. erfolgt Angleichung des Bruttopreises. Diverse Zubehörpositionen sind keine Entwicklung, sondern handelsübliche Waren. Diese müssen nicht unbedingt alle vom Hersteller beschriebenen Funktionen erfüllen. Ihr Clou-Partner hält weitere Zubehörteile für Sie bereit.