



SERIENAUSSTATTUNG AUFBAU

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach u. Wände - innen u. außen - chromatisiertes Aluminium
- automatische Ladestromregulierung sowie Batterie-Lademöglichkeit durch speziell entwickelten Energieblock
- 220 V sowie 12 V / 24 V Sicherungsautomaten
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken u. Spüle
- Einhebelmischbatterie (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Servicetüre für Absorberkühlschrank, mit Winter- und Sommereinstellung
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler
- echtes Teakholzurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht
- Schmutzfänger, vorn und hinten
- Entsorgungssystem inkl. transportablem Tank
- Rückfahrscheinwerfer
- Fahrer- und Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Umformer 12 V / 220 V im Bad
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- Dachluke mit thermostatisch geregelter Frischluftventilator
- 3 Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Batterie Hauptschalter für 12 V Verbraucher
- 94 l Gastank (Füllmenge 80 %)
- Dachgepäckträger (mit Leiter, lose im Gepäckraum)
- Frontrahmen, sowie Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Energieblock, Ladestrom bis max. 7 A
- Notstarteinrichtung
- beheizte Außenspiegel
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- Kontrolltafel mit 7 Schalt- und 2 Meßfunktionen
- 2 x 12 V, 80 Ah Aufbau-Batterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- bei L 900 High-Tech und Komfort-Paket gemäß Code "H 10" serienmäßig
- Garage für Klein-PKW auf MAN FOC-Chassis ab L 700 je nach Grundriß möglich

		DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.			DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.
L 600 As	auf VW LT 55	166.625,44	189.953,00	L 800 Ds	auf IVECO 79.14	219.547,37	250.284,00
L.: 6.700 mm	auf IVECO 79.14	186.123,68	212.181,00	L.: 8.100 mm			
				B.: 2.320 mm			
L 600 Bs	auf IVECO 79.14	190.371,93	217.024,00	L 800 A/D	auf MAN-VW 8.150 FOC	230.678,07	262.973,00
L.: 7.000 mm				L.: 8.100 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	238.935,96	272.387,00
B.: 2.320 mm				B.: 2.490 mm	auf MB 814	233.088,60	265.721,00
					auf MB 817	241.555,26	275.373,00
L 600 B	auf MAN-VW 8.150 FOC	202.170,18	230.474,00	L 800 B	Aufpreis zu L 800 A/D	10.000,00	11.400,00
L.: 7.000 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	213.269,30	243.127,00				
B.: 2.490 mm	auf MB 814	204.490,35	233.119,00	L 900 A/D/E	auf MAN-VW 8.150 FOC	260.080,70	296.492,00
	auf MB 817	211.317,54	240.902,00	L.: 8.700 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	268.364,91	305.936,00
				B.: 2.490	auf MB 814	261.392,11	297.987,00
L 700 Bs	auf IVECO 79.14	208.330,70	237.497,00		auf MB 817	269.750,00	307.515,00
L.: 7.400 mm				L 900 B/F	auf MAN - HOCL 10.180	298.747,54	340.572,00
B.: 2.320 mm				L.: 8.700 mm			
				B.: 2.490 mm			
L 700 A/B	auf MAN-VW 8.150 FOC	219.461,40	250.186,00				
L.: 7.400 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	227.718,42	259.599,00				
B.: 2.490 mm	auf MB 814	221.780,50	252.830,00				
	auf MB 817	230.533,33	262.808,00				

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
F 010	Servolenkung VW	2.201,75	2.510,00
F 070	automatisches Getriebe Mercedes-Benz 814 (Motorbremse entfällt)	8.289,47	9.450,00
F 080	automatisches Getriebe Allison MB 817	19.473,68	22.200,00
F 100	ABS mit ASR bei MB	7.508,77	8.560,00
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.298,25	1.480,00
F 130	automatisches Getriebe Allison MAN FOC (Motorbremse entfällt)	6.622,81	7.550,00
F 140	Differentialsperre MAN FOC	684,21	780,00
F 150	ABS bei MAN FOC	3.728,07	4.250,00
F 160	automatisches Getriebe Allison MAN HOCL (Motorbremse entfällt)	31.250,00	35.625,00
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	684,21	780,00
F 180	ABS bei MAN HOCL	4.798,25	5.470,00
H 100	HIGH TECH und Komfort-PAKET (nicht bei VW LT): Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 20 A-Ladestrom, 24 Volt-Elektrik, Bedienung Einstieg am Armaturen- brett, zusätzlich im vorderen Laufbereich des Bodens verlegte Heizung, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß, pneumatische Schieber- bedienung Paketpreis	14.912,28	17.000,00
	Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 2.490,00 inkl. MWSt.		
B 060	Fahrtür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.473,68	5.100,00
B 070	Beifahrtür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.473,68	5.100,00
B 080	170 l Absorber Kühlschrank mit 40 l Gefrierfach	1.763,16	2.010,00*
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.491,23	1.700,00*
B 130	zusätzlich thermostatisch geregelter Frischluftventilator	570,18	650,00
L 010	Metalllackierung L 600	4.254,39	4.850,00
L 020	Metalllackierung L 700	4.429,82	5.050,00
L 030	Metalllackierung L 800	4.605,26	5.250,00
L 040	Metalllackierung L 900	4.780,70	5.450,00
C 110	Anhängervorrichtung 3,0 t bei MB	758,77	865,00
C 120	Anhängervorrichtung 3,0 t bei MAN + IVECO	758,77	865,00
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	2.828,95	3.225,00
C 180	ONAN-Generator 3,5 kW 4-Takt, 2-Zylinder	6.517,54	7.430,00
C 210	ONAN-Generator 5,0 kW 4-Takt, 2-Zylinder	9.166,66	10.450,00
C 330	2 x 230 Ah/12V-Batterien mit Ladeverstärker und Wechsel- richter 12 V / 220 V; 1,3 kW	7.206,14	8.215,00
C 340	2 x 230 Ah/12V-Batterien zu 24 V geschaltet, mit Wechselrichter 24 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit Code E 62)	5.877,19	6.700,00
C 350	2 x 230 Ah/12V-Batterien mit Ladeverstärker	3.824,56	4.360,00
C 360	1 x 230 Ah / 12 V-Batterien mit Ladeverstärker	3.228,07	3.680,00
C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	1.991,23	2.270,00 H)
W 100	3 Einhebelmischbatterien und Duschtür in Bronze	842,11	960,00
W 110	zusätzlicher Wasserfilter für Frischwasserversorgung	135,96	155,00
W 130	Ersatzfilter für Frischwasserversorgung	105,26	120,00
W 120	zusätzlich im vorderen Laufbereich des Bodens verlegte Heizung	2.258,77	2.575,00 H)
M 050	Moskitorollo an Eingangstür	271,93	310,00
E 030	Elektromagnetisches Garagenschloß	723,68	825,00 H)
E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	271,93	310,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
E 410	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Lübeck	666,66	750,00
E 420	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Düsseldorf	1.052,63	1.200,00
E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Sylt	1.780,70	2.030,00
E 050	Stereo-Radio-Recorder Becker Europa	1.596,49	1.820,00
E 460	Hupe Bosch	171,05	195,00
E 070	Elektronik-Dachantenne f. Radio	153,51	175,00
E 440	2 Quick-Out-Halterungen incl. 1 Elektronik-Dachantenne bei Blaupunkt-Radio Lübeck/Düsseldorf	769,47	900,00
E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (VW)	3.684,21	4.200,00
E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	3.684,21	4.200,00
E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.355,26	1.545,00
E 140	Heizpatrone 220 V	859,65	980,00
E 150	Fernsehantenne Bosch	407,89	465,00
E 160	Ceran-Kochfeld	1.798,25	2.050,00
E 800	Mikrowellenherd	1.122,81	1.280,00
E 810	Mikrowelle/Backofen Kombigerät (220V/16A)	1.912,28	2.180,00
E 820	Gasbackofen	1.184,21	1.350,00
E 190	Dachklimaanlage 220 V/1.650W/3.000 Kcal/h	2.894,74	3.300,00
E 200	Dachklimaanlage für Fahrer und Beifahrerbereich SÜTRAK AC 7F für Fahrbetrieb (nicht bei VW LT und IVECO)	7.149,12	8.150,00
E 400	Videorecorder VHS-System	1.162,26	1.325,00
E 390	Color-Fernsehgerät 37 cm (PAL/SECAM-System)	1.162,26	1.325,00
E 250	Icemaster Schwingkompressor Kühlschranks 135 Ltr. - anstelle Serienkühlschranks (nur in Verbindung mit C360 oder C340 und E500 oder 510/520/530)	854,65	980,00
E 220	Zentralstaubsauger (220 V)	899,12	1.025,00
E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	1.912,26	2.180,00
E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	2.929,82	3.340,00
E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	4.745,61	5.410,00
E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	6.776,32	7.725,00
E 340	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür (auch an B 060, B 070)	1.083,33	1.235,00
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.614,04	2.980,00
E 600	Vorbereitung C-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	789,47	900,00
E 620	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 24 Volt-Elektrik Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 20 A-Ladestrom (nicht bei VW LT, bedingt C 350)	8.438,60	9.620,00 H)
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	254,36	290,00 H)
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum (nur in Verbindung mit C33 oder E 620)	3.429,82	3.910,00 H)
Z 010	Seilwinde mit Auffahrrampen und Befestigungen in Garage für ERAD Klein-PKW	1.894,74	2.160,00
Z 020	ERAD Klein-PKW	10.436,60	11.900,00
Z 030	verstärkte Seilwinde in Garage L 800 für Mini-Cooper mit Auffahrrampen und Befestigungen	3.026,32	3.450,00
Z 410	Markise 3,5 m manuell	1.622,81	1.850,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
Z 420	Markise 4,0 m manuell (ab L 800)	1.894,74	2.160,00
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück)	1.236,64	1.420,00
Z 080	1 HALON-Feuerlöscher 2 kg	285,09	325,00
Z 260	festmontierte Heckleiter für Dachgepäckträger mit Abdeckung	899,12	1.025,00
Z 160	Surfbretthalterung für 1 Brett	434,21	495,00
Z 170	Surfbretthalterung für 2 Bretter	587,72	670,00
Z 180	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	622,80	710,00
Z 190	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	758,77	865,00
Z 200	Dachcontainer 190 cm x 90 cm	991,23	1.130,00
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	271,93	310,00
Z 270	Mini-Safe	495,61	565,00
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	359,65	410,00
Z 770	Motorroller Honda Lead *)	3.078,95	3.510,00
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	2.500,00	2.850,00
S 020	Hubbett über Fahrer- und Beifahrersitz (900 mm breit)	2.894,74	3.300,00
S 030	Tischverlängerung	315,80	360,00
S 040	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	359,65	410,00
S 050	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	429,82	490,00
S 060	Platte des Küchenblocks in Teak anstelle Resopal	677,19	772,00
S 070	Verbindungssitz mit Polster zwischen vorderer Dinette-Sitzbank und Sofa	495,61	565,00*
P 030	Zeitungstasche	58,77	67,00
P 060	Stofftagesdecke für Doppelbett, passend	723,66	825,00
P 070	WC-Überzug aus Polsterstoff, passend	118,42	135,00
P 080	Federkernmatratze für Doppelbett	855,26	975,00
P 090	Federkernmatratze für Hubbett	425,44	485,00
P 130	Design linea nuova L 600	8.684,21	9.900,00
P 140	Design linea nuova L 700	9.561,40	10.900,00
P 150	Design linea nuova L 800	10.438,60	11.900,00
P 160	Design linea nuova L 900	11.315,80	12.900,00
D 090	Fahrgestell Frachtkosten	745,61	850,00
D 110	TÜV-Abnahme	210,53	240,00
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	473,68	540,00

*) nicht bei allen Modellen möglich
 E) nur mit Einschränkung möglich
 H) in CODE H 10 High Tech- und Komfort-Paket enthalten
 Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 600 AS	L 600 BS	L 600 B	L 700 A	L 700 BS	L 700 B	L 800 A	L 800 B	L 800 DS	L 800 D	L 900 A	L 900 B	L 900 C	L 900 E	L 900 F
Frischwasser	250 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	420 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	420 ltr.	290 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	420 ltr.	440 ltr.	420 ltr.	420 ltr.	440 ltr.
Abwasser	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.
Fäkalien	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	110 ltr.	120 ltr.	150 ltr.	110 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.

Mercedes Benz 817	MAN-VW 8150 FOC	MAN-VW 8170 FOC	MAN10.180 HOCL
Radstand bei L 600 B 3700 mm Radstand bei L 700 A/B 3700 mm Radstand bei L 800 A/D 4250 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4900 mm	Radstand bei L 600 B 3600 mm Radstand bei L 700 A/B 3600 mm Radstand bei L 800 A/D 4280 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4600 mm	Radstand bei L 600 B 3600 mm Radstand bei L 700 A/B 3600 mm Radstand bei L 800 A/D 4280 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4600 mm	Radstand bei L 900 B/F 4200 mm
OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung 125 kW (170 PS) bei 2.600/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 97,5 mm 133 mm 5,917 cm ³ 560 Nm (57 kpm) 1.400/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung 110 kW (150 PS) bei 2.700/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6870 cm ³ 450 Nm (46 kpm) 1300/min. 17 : 1 1 Zylinder 220 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung 125 kW (170 PS) bei 2.800/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 102 mm 116 mm 5,648 cm ³ 550 Nm (56 kpm) 1.600/min. 18 : 1 1 Zylinder 150 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung 132 kW (180 PS) bei 2.600/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 120 mm 6,590 cm ³ 630 Nm (64 kpm) 1.500/min. 17 : 1 1 Zylinder 230 cm ³
24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS) Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.500 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit Zrilliger Riemenscheibe.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.500 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit Zrilliger Riemenscheibe.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 120 A mit Folgeschadenschutz; 2 Batterien je 12 V / 170 Ah. Batterie Hauptschalter elektrisch Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz.
1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor mit wassergekühltem Kopf.
Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage nach EG und ECE. Vorne Membranzylinder, hinten Federspeicher-Bremszylinder, Spreizkeilbremse an Vorder- und Hinterachse. Automatische Bremsbacken-Nachstellung durch Gestängesteller.
Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Gestängelos über Federspeicher auf die Antriebsachse wirkend.
Auspuff-Staudruckbremse	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
ca. 200 Ltr.	ca. 200 Ltr.	ca. 200 Ltr.	ca. 150 Ltr.
Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,40; zulässige Achslast 5.100 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,90; zulässige Achslast 5.100 kg	Achsübersetzung: zulässige Achslast 6.800 kg Hypoid-Achse
Trapezfedern	Trapezfedern	Trapezfedern	Luftfederung: vorne und hinten mit jeweils 2 Rollbälgen und 2 Stoßdämpfern, Stabilisatoren an Hinterachse. Vorn 1, hinten 2 Niveau-Regelventile
Vorn einfach, hinten doppelt 235/ 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 9.5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 9.5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 265 / 70 R 19,5
17,5 ,x 6,0	17,5 ,x 6,0	17,5 ,x 6,0	19,5 ,x 6,75
U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	Gepreßte U-Profil-Längsträger mit eingeschraubten Querträgern und verschraubten Anbauteilen.
Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung; selbstnachstellend.
Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung MG G 3/60-5/7,5	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang.
MB Servolenkung LS 3 D	ZF-Hydrolenkung	ZF-Hydrolenkung	ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung mit Prüfanschluß; Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar.

TYP:	VW LT 55 Turbo Diesel Radstand bei L 600 AS 3600 mm	IVECO 79-14 Radstand bei L 600 AS 3600 mm Radstand bei L 600 BS 3600 mm Radstand bei L 700 BS 3600 mm Radstand bei L 800 DS 4250 mm	Mercedes Benz 814 Radstand bei L 600 B 3700 mm Radstand bei L 700 A/B 3700 mm Radstand bei L 800 A/D 4250 mm Radstand bei L 900 A/D 4900 mm
Motor:	6-Zylinder-Turbo-Dieselmotor, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor mit Abgas-Turbolader	Typ 8060.05 Wassergekühlter Viertakt-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Austauschbare Zylindrlaufrohre.	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung
Leistung:	75 kW (102 PS) bei 4300/min.	101 kW (138 PS) bei 3000/min.	100 kW (136 PS) bei 2.800/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	76,5 mm	104 mm	97,5 mm
Hub:	86,5 mm	115 mm	133 mm
Hubraum:	2384 cm ³	5861 cm ³	5.917 cm ³
Drehmoment:	195 Nm bei 2500/min.	373 Nm (38 kpm) 1600/min.	402 Nm (41 kpm) 1.400/min.
Verdichtung:	23,0 : 1	12 : 1	18 : 1
Luftpresse:	—	163 cm ³	1 Zylinder 150 cm ³
Elektrische Anlage:	12-Volt-System, Batterie 395 A (88 Ah) Schnellvorglühanlage. Drehstromgenerator 45 A max.	Nennspannung 24 V Generator 28 V / 27 A (756 W) Anlasser 24 V / 3 kW (4,1 PS) 2 Batterien je 12 V / 110 Ah	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batteriehaupschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz.
Druckluftanlage:	—	Einzylinder-Luftpresse 165 cm ³	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlich Luftkessel für Nebenverbraucher.
Fußbremse:	Bremsenanlage: Zweikreis-Bremssystem, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen (automatisch nachstellend) hinten, Bremskraftverstärker und lastabhängiger Bremskraftregeler. Tandem-Bremskraftverstärker.	Vorderradbremse: Scheibenbremse: Duo-Servo. Betriebsbremse: Betätigung über Zweikreis-Motorwagen-Bremsventil auf zwei Druckluft-Bremszylinder. Hydraulische Kraftübertragung zu den Radbremszylindern mit automatischer Bremskraftregelung der Hinterradbremse.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.
Hilfs- und Feststellbremsen:	Feststellbremse: Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.	Feststellbremse: Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.
Motorbremse:	—	Dauerbremse: Druckluftbetätigte Motorbremse	Auspuff-Staudruckbremse
Kraftstoffbehälter:	ca. 110 Ltr.	ca. 130 Ltr.	ca. 200 Ltr.
Hinterachse:	Radführung vorn und hinten: Starrachse an Längsblattfedern, Stabilisator vorn.	Einfach übersetzte Antriebsachse mit Kegelradausgleichsgetriebe. Übersetzung: 1 : 4,5 Serie	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg
Federung:	Federung vorn: Zweiblattfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Anschlagpuffern. Federung hinten: Mehrblattfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Anschlagpuffern.	Parabelfedern. Vorderfedern vorn in Federaugen, hinten in Schwingen gelagert. Zusätzlich Gummihohlfedern. Hinterfedern als Zweistufenfedern ausgebildet mit zusätzlicher Hilfsfeder. Hinterfedern vorn in Federaugen gelagert, hinten stützen sie sich über Wälzblöcke auf den Hinterachsen ab.	Trapezfedern
Räder:	195 R C 8 PR (Zwillingsbereifung hinten).	Vorn einfach, hinten doppelt 8,5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5
Felgen:	5 1/2 J x 16	17,5 ,x 5,25	17,5 x 6,0
Rahmen:	Kastenprofil-Verbund aus Längs- und Querträgern, im vorderen Bereich mit Stoßfänger-Deformationselement.	Leiterrahmen aus durchgehend einteiligen U-förmigen Längsträgern, mit eingenietyten Quertraversen.	U-Profil-Längsträger mit eingenietyten Querträgern.
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung	Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung Ø 305 mm, mit selbsttätiger Nachstellung.	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310
Wechselgetriebe:	Fünfgang-Schaltgetriebe, Kardanwelle und vollsynchronisiertes Ausgleichsgetriebe auf die Hinterachse.	Typ 2846, 5-Gang-Synchron-Getriebe	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung MG G 3/60-5/7,5
Lenkung:	Schneckenrollenlenkung	Kegelmutter-Hydraulenlenkung mit geteilter Lenksäule, Lenkradschloß	MB Servolenkung LS 3 D

1.9.91

Serienausstattung Aufbau

● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium
- echtes Teakholz- oder Buchenfurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

● Batterieladegerät mit Schaltreglertechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatic
- 25 Amp. Batteriesladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser, sowie GAS und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbau-batterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher

- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- Entsorgungssystem incl. transportablem Tank
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Rückfahrcheinwerfer
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Dachluke mit thermostatisch geregeltm Frischluftventilator
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, mindestens 94 Ltr. (Füllmenge 80%)
- Dachgepäckträger
- Frontrahmen, sowie Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Notstarteinrichtung
- beheizte Außenspiegel
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- 80 W / 220 V - Versorgung im Bad
- 2 x 12 V, 80 Ah Aufbau-batterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- Garage für Motorroller, Garage für Klein-PKW je nach Grundriß möglich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus

		DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.			DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.
L 650	IVECO 49 - 12	164.035,09	187.000,00	L 800 A/C/D	MAN-VW 8150 FOC	238.228,07	271.580,00
	MB 711 D	177.508,78	202.360,00		MAN-VW 8170 FOC	246.754,39	281.300,00
	MB 814 D	187.821,05	214.230,00		MB 814	240.885,96	274.610,00
L 750 A/B	MB 711 D	200.530,70	228.605,00	MB 817	249.035,09	283.900,00	
	MB 814 D	209.649,12	239.000,00	L 800 B	Aufpreis zu L 800 A/C/D	10.403,51	11.860,00
				L 800 E	Aufpreis zu L 800 A/C/D	6.578,95	7.500,00
L 700 A/B	MAN-VW 8150 FOC	225.894,74	257.520,00	L 900 A/C/D	MAN-VW 8150 FOC	252.719,29	288.100,00
	MAN-VW 8170 FOC	234.684,21	267.540,00		MAN-VW 8170 FOC	261.263,15	297.840,00
	MB. 814	228.438,60	260.420,00		MM 814	255.789,47	291.600,00
	MB 817	236.578,95	269.700,00	MB 817	263.894,73	300.840,00	
				L 900 E/G	Aufpreis zu L 900 A/C/D	10.403,51	11.860,00
			L 900 B/F	MAN-HOCL	309.736,84	353.100,00	

Typ:	IVECO 49 - 12 Radstand bei L 650: 3600 mm	Mercedes-Benz 711 D Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm	Mercedes-Benz 814 D Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm
Motor: Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment:	Typ 8240.47 DI, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt 85 kW (116 PS) bei 3800/min. 4 Zylinder in Reihe stehend 93 mm 92 mm 2499 ccm 245 Nm (25 kpm) 2000/min.	OM 364 A, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, wassergekühlt, erhöhte Kühler-Leistung, Motordämmung 85 kW (116 PS) 2600/min. 4 Zylinder in Reihe stehend 97 mm 133 mm 3972 ccm 379 Nm (39 kpm) 2600/min.	OM 364 LA, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer, wassergekühlt, Motordämmung 100 kW (136 PS) 2600/min. 4 Zylinder in Reihe stehend 97 mm 133 mm 3972 ccm 408 Nm / 42 kpm) 1500/min.
Elektrische Anlage:	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
Druckluftanlage:	---	---	---
Fußbremse:	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsnachstellung, Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen; hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsn., Motorbr. gek. m. Betriebsbr., Antiblockiersystem (ABS)
Hilfs- und Feststellbremse	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
Motorbremse:	---	---	---
Kraftstoffbehälter:	90 ltr.	125 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung	125 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung
Hinterachse:	Banjoachse, Übersetzung 1:4,18	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1: 3,15	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15
Federung	Vorderachse Drehstabfedern Hinterachse Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern
Bereifung	vorn einfach, hinten doppelt 195 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 225 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 205 / 75 R 16
Felgen:	5 J x 16	6 J x 16 H2	6 J x 17,5
Rahmen:	U-Profilrahmen mit eingeneteten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingeneteten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingeneteten Querträgern
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Wechselgetriebe:	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	MB 5-Gang Synchron, Knüppelschaltung
Lenkung:	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung

Typ:	Mercedes-Benz 814 Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-E: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	Mercedes-Benz 817 Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-E: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	MAN-VW 8150 FOC Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-E: 4280 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm
Motor:	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoffeinpritzung	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung
Leistung:	100 kW (136 PS) bei 2.800/Min.	125 kW (170 PS) bei 2.600/min.	110 kW (150 PS) bei 2.700/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	97,5 mm	97,5 mm	108 mm
Hub:	133 mm	133 mm	125 mm
Hubraum:	5.917 cm ³	5.917 cm ³	6.870 cm ³
Drehmoment:	402 Nm (41 kpm) 1.400/min.	560 Nm (57 kpm) 1.400/min.	450 Nm (46 kpm) 1.300/min.
Verdichtung:	18 : 1	16,5 : 1	17 : 1
Luftpresser:	Zylinder 150 cm ³	1 Zylinder 150 cm ³	1 Zylinder 220 cm ³
Elektrische Anlage:	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.500 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit 2rilliger Riemenscheibe.
Druckluftanlage:	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
Fußbremse:	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.
Hilfs- und Feststellbremse	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend
Motorbremse:	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
Kraftstoffbehälter:	ca. 200 ltr	ca. 200 ltr.	ca. 200 ltr.
Hinterachse:	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,40; zulässige Achslast 5.100 kg
Federung	Trapezfedern	Trapezfedern	Trapezfedern Vorderachse Parabelfedern Hinterachse
Bereifung	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt, 9.5 R 17,5
Felgen:	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0
Rahmen:	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.
Wechselgetriebe:	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
Lenkung:	MB Servolenkung LS 3 D	MB Servolenkung LS 3 D	ZF-Hydrolenkung

Typ:	MAN-VW 8170 FOC Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-E: 4280 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm	MAN 10.190 HOCL Radstand bei L 900 B/F: 4200 mm
Motor:	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung
Leistung:	125 kW (170 PS) bei 2.800/min.	140 kW (190 PS) bei 2.400/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	102 mm	108 mm
Hub:	116 mm	120 mm
Hubraum:	5.648 cm ³	6.590 cm ³
Drehmoment:	550 Nm (56 kpm) 1.600/min.	630 Nm (64 kpm) 1.500/min.
Verdichtung:	18 : 1	18 : 1
Luftpresse:	1 Zylinder 150 cm ³	1 Zylinder 230 cm ³
Elektrische Anlage:	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.500 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit 2rilliger Riemenscheibe.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 120 A mit Folgeschadenschutz; 2 Batterien je 12 V / 170 Ah., Batterie Hauptschalter elektrisch, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Antiblockiersystem (ABS)
Druckluftanlage:	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor mit wassergekühltem Kopf.
Fußbremse:	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage. Vorne Membranzylinder, hinten Federspeicher-Bremszylinder, Spreizkeilbremse an Vorder- und Hinterachse. Automatische Bremsbacken-Nachstellung durch Gestängesteller.
Hilfs- und Feststellbremse:	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Gestängelos über Federspeicher auf die Antriebsachse wirkend.
Motorbremse:	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
Kraftstoffbehälter:	ca. 200 Ltr.	ca. 150 Ltr.
Hinterachse:	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,90; zulässige Achslast 5.100 kg	Hypoidachse, zulässige Achslast 6.800 kg, Achsübersetzung: 2,37
Federung	Trapezfedern Vorderachse Parabelfedern Hinterachse	Luffederung: vorne und hinten mit jeweils 2 Rollbälgen und 2 Stoßdämpfern, Stabilisatoren an Hinterachse. Vorn 1, hinten 2 Niveau-Regelventile
Bereifung	Vorn einfach, hinten doppelt 9.5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 265 / 70 R 19,5
Felgen:	17,5 x 6,0	19,5 x 6,75
Rahmen:	U-Profil-Längsträger mit eingeneteten Querträgern.	Gepreßte U-Profil-Längsträger mit eingeschraubten Querträgern und verschraubten Anbauteilen.
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung; selbstnachstellend.
Wechselgetriebe:	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
Lenkung:	ZF-Hydrolenkung	ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung mit Prüfanschluß; Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
F 070	automatisches Getriebe Mercedes-Benz 814 (Motorbremse entfällt)	8.456,14	9.640,00
F 080	automatisches Getriebe Allisson MB 817	20.061,40	22.870,00
F 100	ABS mit ASR bei MB 814/MB 817	5.833,34	6.650,00
F 110	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.070,18	1.220,00
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.333,34	1.520,00
F 130	automatisches Getriebe Allisson MAN FOC (Motorbremse entfällt)	7.500,00	8.550,00
F 140	Differentialsperre MAN FOC	710,53	810,00
F 150	ABS bei MAN FOC	3.842,11	4.382,00
F 160	automatisches Getriebe Allisson MAN HOCL (Motorbremse entfällt)	31.250,00	35.625,00
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	710,53	810,00
F 180	ABS bei MAN HOCL	Serie	Serie
F 190	Retarder-Bremse bei MAN FOC	12.894,74	14.702,00
F 200	Fahrerhausklimaanlage MB 711 D / 814 D	4.894,74	5.580,00
H 100	HIGH TECH und Komfort-PAKET Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, zusätzlich im vorderen Laufbereich Fußbodenheizung, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß (Paketpreis Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 2.650,00 inkl. MWST.)	14.035,09	16.000,00
B 060	Fahrtür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.701,75	5.380,00
B 070	Beifahrtür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.701,75	5.380,00
B 080	170 ltr. Absorber Kühlschrank mit 40 ltr. Gefrierfach	1.859,65	2.120,00
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.570,18	1.790,00
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	605,26	690,00
C 110	Anhängevorrichtung 2,8 t bei MB 814 / MB 817	798,25	910,00
C 120	Anhängevorrichtung 2,8 t bei MAN FOC + IVECO	798,25	910,00
C 121	Anhängevorrichtung 2,5 t bei MB 711 D / MB 814 D	798,25	910,00
C 122	Anhängevorrichtung 2,5 t bei MAN HOCL	798,25	910,00
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	2.982,46	3.400,00
C 180	ONAN-Generator 4,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	6.850,88	7.810,00
C 210	ONAN-Generator 5,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	9.631,58	10.980,00
C 340	2 x 230 Ah/12V-Batterien zu 12 V parallel geschaltet, mit Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	6.175,44	7.040,00
C 360	2 x 230 Ah/12V-Batterien anstelle Serienbatterien	903,51	1.030,00
C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	2.096,49	2.390,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
W 110	zusätzlicher Wasserfilter für Frischwasserversorgung	144,74	165,00
W 130	Ersatzfilter für Frischwasserversorgung	114,04	130,00
W 120	zusätzl. im vord. Laufbereich des Bodens verlegte Heizung	2.377,19	2.710,00
M 050	Moskitorollo an Eingangstür	285,09	325,00
E 030	elektromagnetisches Garagenschloß	763,16	870,00
E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	289,47	330,00
E 050	Stereo-Radio-Recorder Becker Europa	1.684,21	1.920,00
E 070	Elektronik-Dachantenne f. Radio	157,89	180,00
E 410	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Lübeck	692,98	790,00
E 420	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Düsseldorf	1.105,26	1.260,00
E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Sylt	1.877,19	2.140,00
E 440	Philips-Car-Modulsystem (m. Fernbedienung u. CD-Wechsler)	2.005,00	2.850,00
E 460	Kompressor Fanfare	184,21	210,00
E 470	elektrisch verstellbare Außenspiegel	403,51	460,00
E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (für 12 V Chassis)	3.877,19	4.420,00
E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (für 24 V Chassis)	3.877,19	4.420,00
E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.429,82	1.630,00
E 140	Heizpatrone 220 V	903,51	1-030,00
E 150	TV-Stabantenne Bosch	429,82	490,00
E 210	TV-Antenne HD 35 mit Mast und Verstärker	1.017,54	1.160,00
E 220	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	2.894,74	3.300,00
E 800	Mikrowellenherd 220 V	1.184,21	1.350,00
E 820	Gasbackofen	1.242,61	1.420,00
E 190	Dachklimaanlage 220 V/1.650W/3.000 Kcal/h	3.039,47	3.465,00
E 200	Dachklimaanlage für Fahrer und Beifahrerbereich SÜTRAK AC 7F für Fahrbetrieb	7.508,77	8.560,00
E 230	(nicht bei IVECO + MB 711/814 D	333,33	380,00
E 210	Wechselrichter 12 V-220 V, 80 Watt (Für E 380 erforderlich)		
E 380	Kombi-TV-Video-Gerät (PAL/SECAM-System)	2.017,54	2.300,00
E 390	Color-Fernsehgerät 37 cm (PAL/SECAM-System)	1.223,68	1.395,00
E 250	Schwingkompressor Kühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E500 oder 510/520/530	508,77	580,00
E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	2.008,77	2.290,00
E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	3.078,95	3.510,00
E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	4.982,46	5.680,00
E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	7.118,42	8.115,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
E 540	8 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	9.078,95	10.350,00
E 340	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür (auch an B 060, B 070)	1140,25	1.300,00
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.763,16	3.150,00
E 600	Vorbereitung C-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	833,33	950,00
E 610	Alcatel-C-Netz-Autotelefon, Einbauversion	4.000,00	4.560,00
E 620	Alcatel-C-Netz-Autotelefon in Wechselhalterung	4.780,70	5.450,00
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	271,93	310,00
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum (nur in Verbindung mit E 620)	3.605,26	4.110,00
E 650	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 12 Volt-Elektrik-Micro-Processorgesteuert mit LCE-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom	8.438,60	9.620,00
E 660	Alcatel-Mobifax 3601 M	5.000,00	5.700,00
Z 030	verstärkte Seilwinde in Garage L 800 B für Mini-Cooper-Cabrio mit Auffahrampen und Befestigungen, sowie Modifikationen am Mini-Cooper-Cabrio	3.289,47	3.750,00
Z 410	Markise 3,5 m manuell	1.710,00	1.950,00
Z 420	Markise 4,0 m manuell	1.991,25	2.270,00
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück)	1.271,93	1.450,00
Z 080	1 Feuerlöscher 2 kg	333,33	380,00
Z 260	festmontierte Heckleiter für Dachgepäckträger mit Abdeckung	947,37	1.080,00
Z 160	Surfbretthalterung 1 Brett	456,14	520,00
Z 170	Surfbretthalterung für 2 Bretter	618,42	705,00
Z 180	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	657,89	750,00
Z 190	Dachcontainer 130 x 90 cm	798,25	910,00
Z 200	Dachcontainer 190 x 90 cm	1.045,86	1.190,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	289,47	330,00
Z 270	Mini-Safe	526,38	600,00
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	385,96	440,00
Z 770	Motorroller Honda Lead *)	4537,20	3.980,00
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	2.631,58	3.000,00
Z 800	Fahrersitz, Fabrikat Scheelmann, anstelle Seriensitz (nur bei M.A.N.-HOCL)	1.842,11	2.100,00
Z 810	Beifahrersitz, Fabrikat Scheelmann, anstelle Seriensitz (nur bei M.A.N.-HOCL)	1.842,11	2.100,00
S 100	CORIAN Küchenabdeckung	2.000	2.280,00
S 020	Hubbett über Fahrer- und Beifahrersitz (900 mm breit) (nicht bei L 650 + L 750)	3.043,86	3.470,00
S 030	Tischverlängerung	333,33	380,00
P 060	Stofftagesdecke für Doppelbett, passend	763,61	870,00
P 070	WC-Überzug aus Polsterstoff, passend	131,58	150,00
P 080	Federkernmatratze für Doppelbett	903,51	1.003,00
P 090	Federkernmatratze für Hubbett	447,37	510,00
P 130	Design linea nuova L 650	9.122,81	10.400,00
P 140	Design linea nuova L 750/L 700	10.000,00	11.400,00
P 150	Design linea nuova L 800	11.877,19	12.400,00
P 160	Design linea nuova L 900	11.754,39	13.400,00
P 200	Design linea bianca - Aufpreis zu linea nuova	2.631,58	3.000,00
D 090	Fahrgestell Frachtkosten	745,61	850,00
D 110	TÜV-Abnahme	210,53	240,00
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	500,00	570,00

* nicht bei allen Modellen möglich
Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
= Bestandteil des High-Tech-Paketes

TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 650	L 750 A	L 750 B	L 700 A	L 700 B	L 800 A	L 800 B	L 800 C	L 800 D	L 800 E	L 900 A/G	L 900 B	L 900 C	L 900 D	L 900 E	L 900 F
Frischwasser	300 ltr.	250 ltr.	380 ltr.	425 ltr.	295 ltr.	425 ltr.	286 ltr.	380 ltr.	250 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	440 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	425 ltr.	365 ltr.
Abwasser	140 ltr.	140 ltr.	280 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	142 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	190 ltr.
Fäkalien	140 ltr.	140 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	153 ltr.	120 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.