



von **Niesmann** Motor-Homes

1.6.1990



SERIENAUSSTATTUNG AUFBAU

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände - innen und außen - chromatisiertes Aluminium
- automatische Ladestromregulierung sowie Batterie-Lademöglichkeit durch speziell entwickelten Energieblock
- Batterie Hauptschalter zum zentralen Ausschalten aller 12 V-Verbraucher
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- 12 V 80 Ah Aufbaubatterie mit Spezialseparator
- Elektrische Einstiegstufe
- Euro-Außenstecker mit Adapter und Anschlußkabel
- Thermostatisch geregelter Frischluft-Ventilator zur Be- und Entlüftung in Dachschräge
- haushaltsübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- ca. 180 l Frischwasserreservoir beheizt
- ca. 110 l Abwasserreservoir beheizt (bei 470 D = 70 Ltr.)
- fest installiertes WC mit 140 l Fäkalientank beheizt (bei 570 S = 110 l / bei 470 D = 70 l)
- innenliegende Entsorgungsschieber in Bodenwanne integriert
- zentrale Entsorgung an rechter Fahrzeugseite
- separate geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- Kontrollpanel für alle Versorgungseinrichtungen
- Seitenfenster doppelt mit Schiebemechanismus
- 103 l Absorber-Kühlschrank
- Kühlschrankservicetür mit Winter- und SommerEinstellung
- 3 Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- großes stationäres beheizbares Komfortbett im Alkoven
- herausnehmbarer Teppichboden
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken
- Innenausbau mit echtem Teakholz furnier
- ergonomisch richtig angeordnete Kücheneinrichtung mit Roll-out-Schüben
- alle Möbelkanten und Verschlüsse abgerundet
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Polster vliesunterlegt mit Reißverschluß
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht
- Dachgepäckträger mit Leiter
- vordere Dinette-Sitzbänke mit zusätzlichen Kopfstützen
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrscheinwerfer

ABMESSUNGEN ALKOVEN-FAHRZEUGE

in serienmäßigem Lieferumfang (ca.-Angabe)

Typ	Chassis	Länge	Breite	Höhe (mm)
470 D	IVECO 35-10	5.720	2.380	3.110
	IVECO 40-10, 4 x 4	5.720	2.380	3.270
	FIAT Ducato Maxi	5.750	2.380	3.120
	VW LT 35 D	5.360	2.380	3.190
	MB 310 D	5.540	2.380	3.140
	MB 410 D	5.540	2.380	3.140
570 S/E/G	IVECO 45-10	6.650	2.430	3.110
	IVECO 49-10	6.650	2.430	3.110
	FIAT Ducato Maxi	6.700	2.430	3.120
	VW LT 35 D	6.300	2.430	3.190
	VW LT 40 TD	6.300	2.430	3.190
	VW LT 45 TD	6.300	2.430	3.190
	VW LT 50 TD	6.300	2.430	3.190
	VW LT 55 TD	6.300	2.430	3.190
	MB 310 D	6.490	2.430	3.140
	MB 410 D	6.490	2.430	3.140
	MB 609 D	6.730	2.430	3.250
	MB 711 TD	6.730	2.430	3.250
	MB 814 TD	6.730	2.430	3.250
	670 F/P/GS	IVECO 45-10	7.600	2.430
IVECO 49-10		7.600	2.430	3.110
VW LT 45 TD		7.250	2.430	3.190
VW LT 50 TD		7.250	2.430	3.190
VW LT 55 TD		7.250	2.430	3.190
MB 609 D		7.680	2.430	3.250
MB 711 TD		7.680	2.430	3.250
MB 814 TD		7.680	2.430	3.250

Chassis	Aufbau 470 D		Aufbau 570 S/E/G		Aufbau 670 F/P/GS	
	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.
IVECO 35 - 10 Turbo Diesel	98.684,21	112.500,00	-----	-----	-----	-----
IVECO 40 - 10 Allrad Turbo Diesel	120.728,07	137.630,00	-----	-----	-----	-----
IVECO 45 - 10 Turbo Diesel	-----	-----	110.723,68	126.225,00	122.079,82	139.171,00
IVECO 49 - 10 Turbo Diesel	-----	-----	113.434,21	129.315,00	124.736,84	142.200,00
VW LT 35 D (hinten Zwillingsbereifung)	99.442,98	113.365,00	108.687,72	123.904,00	-----	-----
VW LT 40 Turbo Diesel	-----	-----	114.953,51	131.047,00	-----	-----
VW LT 45 Turbo Diesel	-----	-----	115.558,77	131.737,00	125.211,40	142.741,00
VW LT 50 Turbo Diesel	-----	-----	119.171,05	135.855,00	128.824,56	146.860,00
VW LT 55 Turbo Diesel	-----	-----	120.962,28	137.897,00	130.258,77	148.495,00
Mercedes-Benz 310 D	101.263,16	115.440,00	110.628,95	126.117,00	-----	-----
Mercedes-Benz 410 D	-----	-----	114.984,21	131.082,00	-----	-----
Mercedes-Benz 609 D	-----	-----	129.906,14	148.093,00	139.204,39	158.693,00
Mercedes-Benz 711 D Turbo Diesel	-----	-----	138.542,11	157.938,00	146.935,96	167.507,00
Mercedes-Benz 814 D	-----	-----	147.308,77	167.932,00	156.660,53	178.593,00

* Bei Modell 570 S ist eine Radstandsveränderung erforderlich (DM 3.500 inkl. MWSt.)



SONDERAUSSTATTUNG

D	S	E	G	F	P	GS	Code		DM excl. MWST.	DM incl. MWST.
+	+	+	+	+	+	+	F 01	Servolenkung VW	2.149,12	2.450,00
+	+	+	+	+	+	+	F 03	Servolenkung IVECO	2.122,81	2.420,00
+	+	+	+	+	+	+	F 04	Servolenkung MB 410 D / MB 310 D	1.606,14	1.831,00
S	S	S	S	S	S	S	F 05	Servolenkung MB 609 D / 711 D / 814 D		
+	+	+	+	+	+	+	F 07	Automaticgetriebe MB 410 D / MB 310 D	3.562,28	4.061,00
+	+	+	+	+	+	+	F 08	Automaticgetriebe MB 609 D / 711 D	6.729,02	7.672,00
+	+	+	+	+	+	+	B 11	zusätzl. thermostatisch geregelter Frischluftventilator in Alkoviendachluke	552,63	630,00
+	+	+	+	+	+	+	B 12	zusätzl. thermostatisch geregelter Frischluftventilator über Küche	552,63	630,00
E	+	+	+	+	+	+	C 01	2ter Kraftstofftank IVECO ca. 70 Ltr.	1.271,93	1.450,00
E	+	+	+	+	+	+	C 04	Gastank incl. Eis-Ex ca. 73 Ltr.	1.403,51	1.600,00
●	●	●	●	●	●	●	C 07	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg	1.622,81	1.850,00
●	●	●	●	●	●	●	C 08	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.000 kg (307 D / 410 D)	2.627,81	2.990,00
●	●	●	●	●	●	●	C 09	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (609 D / 711 D / 814 D)	2.807,02	3.200,00
●	●	●	●	●	●	●	C 10	Anhängervorrichtung VW 1.800 kg	1.682,46	1.918,00
E	+	+	+	+	+	+	C 14	Generatorvorrichtung und -tank	2.613,58	3.000,00
E	+	+	+	+	+	+	C 16	ONAN-Generator Micro-Lite 2,0 Kw - 4-Tankt, 2 Zylinder	4.468,42	5.094,00
-	+	E	+	+	+	+	C 33	2 x 230 Ah-Batterien mit Ladeverstärker und Wechselrichter 12 V / 220 V; 1.300 Watt	6.666,67	7.600,00
+	+	+	+	+	+	+	C 34	2 x 230 Ah/12V-Batterien zu 24 V geschaltet, mit Wechselrichter 24 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit Code E 62)	4.824,56	5.500,00
+	+	+	+	+	+	+	W 02	Einhebel-Duschbatterie, in Chrom	219,30	250,00
+	+	+	+	+	+	+	W 04	Einhebel-Mischbatterie Waschbecken im Bad, in Chrom	219,30	250,00
+	+	+	+	+	+	+	W 05	Einhebel-Mischbatterie Küchenblock, in Chrom	219,30	250,00
-	-	E	-	E	-	-	W 08	zusätzlicher Frischwassertank ca. 180 l (bei Typ E und F nur in Verbindung mit S 09)	745,61	850,00
+	+	+	+	+	+	+	W 11	zusätzl. Wasserfilter für Wasserversorgung	131,58	150,00
+	+	+	+	+	+	+	M 05	Moskitorollo an Eingangstür	263,16	300,00
+	+	+	+	+	+	+	E 01	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Verkabelung zum Fahrerhaus	416,67	475,00
+	+	+	+	+	+	+	E 02	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	263,16	300,00
+	+	+	+	+	+	+	E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	142,98	163,00
+	+	+	+	+	+	+	E 41	Stereo-Radio Blaupunkt Lübeck incl. 4 Lautsprecher und 1 Antenne	837,72	955,00
+	+	+	+	+	+	+	E 42	Stereo-Radio Blaupunkt Düsseldorf incl. 4 Lautsprecher und 1 Antenne	1.210,53	1.380,00
+	+	+	+	+	+	+	E 44	Stereo-Radio Becker Europa Kurier incl. 4 Lautsprecher und 1 Antenne	1.574,56	1.795,00
+	+	+	+	+	+	+	E 45	2 Quick-Out-Halterungen incl. 1 Elektronik-Dachantenne für Blaupunkt-Radio	767,55	875,00
+	+	+	+	+	+	+	E 08	Tempostat 12 V (nicht MB 609 D / 711 D / 814 D)	1.399,12	1.595,00
+	+	+	+	+	+	+	E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (nicht MB 609 D / 711 D / 814 D)	4.692,98	5.350,00
+	+	+	+	+	+	+	E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (MB 609 D / 711 D / 814 D)	4.692,98	5.350,00
+	+	+	+	+	+	+	E 12	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau-, Fahrer- und Beifahrertür	1.052,63	1.200,00
+	+	+	+	+	+	+	E 13	Motorwärmetauscher incl. Motorvorwärmung	1.315,79	1.500,00
+	+	+	+	+	+	+	E 14	Heizpatrone 220 V	833,33	950,00
+	+	+	+	+	+	+	E 15	Fernsehantenne incl. Mast und Verstärker	964,91	1.100,00
+	+	+	+	+	+	+	E 17	2te Aufbaubatterie 80 Ah	307,02	350,00
+	E	+	+	+	+	+	E 19	Dachklimaanlage 220 V / 1.650 W (bei 570 S nur in Verbind. m. B 12)	2.807,01	3.200,00
+	+	+	+	+	+	+	E 25	Waeco-Schwingkompressor-Kühlschrank 100 Ltr. - anstelle Serienkühl- schrank (nur mit Code E 51, E 52 oder E 53)	833,33	950,00
+	+	+	+	+	+	+	E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	131,58	150,00
+	+	+	+	+	+	+	E 39	Color-Fernsehgerät 37 cm Bildschirm, (Pal/SECAM-System)	1.140,00	1.300,00
+	+	+	+	+	+	+	E 50	1 Solarmodul 50 W auf Aluträgern montiert, mit Laderegler und Amperemeter	1.809,65	2.063,00
+	+	+	+	+	+	+	E 51	2 Solarmodule à 50 W (sonst wie E 50)	2.842,98	3.241,00



SONDERAUSSTATTUNG

D	S	E	G	F	P	GS	Code		DM excl. MWST.	DM incl. MWST.
+	+	+	+	+	+	+	E 52	4 Solarmodule à 50 W (sonst wie E 50)	4.609,65	5.255,00
-	+	+	+	+	+	+	E 53	6 Solarmodule à 50 W (sonst wie E 50)	6.578,95	7.500,00
+	+	+	+	+	+	+	E 60	BOSCH-Autotelefon Cartel C 7 mit Trageeinrichtung, Schnellwechselhalterung und Antenne	8.771,93	10.000,00
E	E	E	E	E	E	E	E 62	Cryston-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 24 Volt-Elektrik; Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 40 A-Ladestrom, 24-Volt-Elektrik (nur bei MB 609 D, 711 D, 814 D)	7.807,02	8.900,00
E	E	E	E	E	E	E	E 80	Mikrowellenherd	1.096,49	1.250,00
E	+	+	+	+	+	+	E 81	Mikrowelle/Backofen Kombigerät (220 V / 16 A)	1.771,93	2.020,00
-	+	-	-	+	+	+	E 82	Gasbackofen	1.140,35	1.300,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 06	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell	1.206,14	1.375,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 08	1 Halon-Feuerlöscher 2 kg	263,16	300,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 14	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	394,74	450,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 15	Ski-Halterung für 8 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	434,21	495,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 16	Surfbretthalterung für 1 Brett	421,05	480,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 17	Surfbretthalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52 / E 53)	570,18	650,00
E	E	E	E	E	E	E	Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	605,26	690,00
E	E	E	E	E	E	E	Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	736,84	840,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 21	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	263,16	300,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 22	2 Gasflaschen à 11 kg, gefüllt	175,44	200,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 27	Mirri-Safe	482,46	550,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen	1.052,63	1.200,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen	1.052,63	1.200,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 40	Markise 3,0 m manuell	1.315,79	1.500,00
-	+	+	+	+	+	+	Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.578,95	1.800,00
-	-	-	-	+	+	+	Z 42	Markise 4,0 m manuell	1.842,11	2.100,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 50	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 2 Räder	631,57	720,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 51	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 3 Räder	771,93	880,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 52	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 4 Räder	850,88	970,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	350,88	400,00
●	●	●	●	●	●	●	Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	614,04	700,00
●	●	●	●	●	●	●	Z 55	Zweiradhalterung 120 kg incl. Auffahrrampe	1.228,07	1.400,00
+	+	+	+	+	+	+	Z 75	Duomatic-L-Gasflaschenanschluß	210,53	240,00
+	+	+	+	+	+	+	S 01	Stummer Diener Servicekonsole	219,30	250,00
-	+	-	-	+	+	+	S 03	Tischverlängerung	307,20	350,00
-	+	-	-	+	+	+	S 04	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	350,88	400,00
+	+	+	+	+	+	+	S 05	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	416,67	475,00
+	+	+	+	+	+	+	S 06	Platte des Küchenblocks in Teak anstelle Resopal	657,89	750,00
-	+	-	-	+	+	+	S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	482,46	550,00
-	+	-	-	+	+	+	S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, incl. Zusatzpolster	745,61	850,00
-	-	+	-	+	-	-	S 09	fest eingebaute Etagenbetten anstelle Dinette mit Hubbett	0,00	0,00
+	+	+	+	+	+	+	P 01	abgepolsterte Winterisolierwand	438,60	500,00
+	+	+	+	+	+	+	P 02	gesteppte Wintermarkise	833,33	950,00
+	+	+	+	+	+	+	P 03	Zeitungstasche	57,02	65,00
+	+	+	+	+	+	+	P 04	Fahrerhausteppich (bei VW nicht möglich)	394,74	450,00
-	-	-	-	-	+	-	P 06	Stofftagesdecke für Doppelbett	701,75	800,00
+	+	+	+	+	+	+	P 07	WC-Überzug aus Polsterstoff	114,04	130,00
+	+	+	+	+	+	+	P 10	Federkernmatratze Alkoven	789,47	900,00
+	+	+	+	+	+	+	D 08	Fahrgestell-Frachtkosten	701,75	800,00
+	+	+	+	+	+	+	D 11	TÜV-Abnahme	166,67	190,00
+	+	+	+	+	+	+	D 12	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	219,30	250,00

Zeichenerklärung:

+ = lieferbar / - = nicht lieferbar / S = Serie / E = mit Einschränkung - nicht in allen Kombinationen lieferbar

● = Zweiradhalterungen ab 80 kg - auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen - wegen einzuhaltender Gewichts-Verteilung nur nach Erstellung einer Gewichtsbilanz möglich!

Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



von **Niesmann Motor-Homes**

01.9.1990



SERIENAUSSTATTUNG AUFBAU

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach u. Wände - innen u. außen - chromatisiertes Aluminium
- automatische Ladestromregulierung sowie Batterie-Lademöglichkeit durch speziell entwickelten Energieblock
- 220 V sowie 12 V / 24 V Sicherungsautomaten
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken u. Spüle
- Einhebelmischbatterie (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Servicetüre für Absorberkühlschrank, mit Winter- und Sommereinstellung
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler
- echtes Teakholzurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht
- Schmutzfänger, vorn und hinten
- Entsorgungssystem inkl. transportablem Tank
- Rückfahrscheinwerfer
- Fahrer- und Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Umformer 12 V / 220 V im Bad
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- Dachluke mit thermostatisch geregeltem Frischluftventilator
- 3 Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Batterie Hauptschalter für 12 V Verbraucher
- 94 l Gastank (Füllmenge 80 %)
- Dachgepäckträger (mit Leiter, lose im Gepäckraum)
- Frontrahmen, sowie Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Energieblock, Ladestrom bis max. 7 A
- Notstarteinrichtung
- beheizte Außenspiegel
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- Kontrolltafel mit 7 Schalt- und 2 Meßfunktionen
- 2 x 12 V, 80 Ah Aufbaubatterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- bei L 900 High-Tech und Komfort-Paket gemäß Code "H 10" serienmäßig
- Garage für Klein-PKW auf MAN FOC-Chassis ab L 700 je nach Grundriß möglich

		DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.			DM-Preise excl. MWST.	incl. MWST.
L 600 As	auf VW LT 55	160.990,35	183.529,00	L 800 Ds	auf IVECO 79.14	211.245,61	240.820,00
L.: 6.700 mm	auf IVECO 79.14	179.828,94	205.005,00	L.: 8.100 mm			
				B.: 2.320 mm			
L 600 Bs	auf IVECO 79.14	183.934,21	209.685,00	L 800 A/D	auf MAN-VW 8.150 FOC	222.000,00	253.080,00
L.: 7.000 mm				L.: 8.100 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	229.978,07	262.175,00
B.: 2.320 mm				B.: 2.490 mm	auf MB 814	224.328,94	255.735,00
					auf MB 817	232.506,77	265.060,00
L 600 B	auf MAN-VW 8.150 FOC	195.333,33	222.680,00	L 900 A/D/E	auf MAN-VW 8.150 FOC	250.407,89	285.465,00
L.: 7.000 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	206.057,02	234.905,00	L.: 8.700 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	258.412,28	294.590,00
B.: 2.490 mm	auf MB 814	197.574,56	225.235,00	B.: 2.490	auf MB 814	251.675,43	286.910,00
	auf MB 817	221.833,33	252.890,00		auf MB 817	259.750,00	296.115,00
L 700 Bs				L 900 B/F	auf MAN - HOCL 10.180	287.767,54	328.055,00
L.: 7.400 mm	auf IVECO 79.14	200.407,89	228.465,00	L.: 8.700 mm			
B.: 2.320 mm				B.: 2.490 mm			
L 700 A/B	auf MAN-VW 8.150 FOC	211.162,28	240.725,00				
L.: 7.400 mm	auf MAN-VW 8.170 FOC	219.140,35	249.820,00				
B.: 2.490 mm	auf MB 814	213.403,50	243.280,00				
	auf MB 817	221.859,64	252.920,00				

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
F 010	Servolenkung VW	2.201,75	2.510,00
F 070	automatisches Getriebe Mercedes-Benz 814	7.236,84	8.250,00
F 080	automatisches Getriebe Allison b. MAN o. MB 817	19.473,68	22.200,00
F 100	ABS mit ASR bei MB	7.508,77	8.560,00
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.298,25	1.480,00
F 130	automatisches Getriebe Allison MAN FOC	6.622,81	7.550,00
F 140	Differentialsperre MAN FOC	684,21	780,00
F 150	ABS bei MAN FOC	3.728,07	4.250,00
F 160	automatisches Getriebe Allison MAN HOCL	31.250,00	35.625,00
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	684,21	780,00
F 180	ABS bei MAN HOCL	4.798,25	5.470,00
H 100	HIGH TECH und Komfort-PAKET (nicht bei VW LT): Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 40 A-Ladestrom, 24 Volt-Elektrik, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, zusätzlich im vorderen Laufbereich des Bodens verlegte Heizung, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß, pneumatische Schieberdrehung Paketpreis 14.912,28 17.000,00 Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 3.470 inkl. MWSt.		
B 060	Fahrertür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.473,68	5.100,00
B 070	Beifahrertür (einfach verglast) incl. Steppmarkise	4.473,68	5.100,00
B 080	170 l Absorber Kühlschranks mit 40 l Gefrierfach	1.763,16	2.010,00*
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.491,23	1.700,00*
L 010	Metalllackierung L 600	4.254,39	4.850,00
L 020	Metalllackierung L 700	4.429,82	5.050,00
L 030	Metalllackierung L 800	4.605,26	5.250,00
L 040	Metalllackierung L 900	4.780,70	5.450,00
C 110	Anhängevorrichtung 3,0 t bei MB	758,77	865,00
C 120	Anhängevorrichtung 2,5 t bei MAN + IVECO	758,77	865,00
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	2.828,95	3.225,00
C 180	ONAN-Generator 3,5 kW 4-Takt, 2-Zylinder	6.517,54	7.430,00
C 210	ONAN-Generator 5,0 kW 4-Takt, 2-Zylinder	9.166,66	10.450,00
C 330	2 x 230 Ah/12V-Batterien mit Ladeverstärker und Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	7.206,14	8.215,00
C 340	2 x 230 Ah/12V-Batterien zu 24 V geschaltet, mit Wechselrichter 24 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit Code E 62)	4.877,19	5.560,00
C 350	2 x 230 Ah/12V-Batterien (anstelle Serienbatterien)	659,65	980,00
C 360	2 x 230 Ah / 12 V-Batterien (zusätzlich)	1.192,98	1.360,00
C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	1.991,23	2.270,00 H)
W 100	3 Einhebelmischbatterien und Duschtür in Bronze	859,65	960,00 H)
W 110	zusätzlicher Wasserfilter für Frischwasserversorgung	135,96	155,00
W 130	Ersatzfilter für Frischwasserversorgung	105,26	120,00
W 120	zusätzlich im vorderen Laufbereich des Bodens verlegte Heizung	2.258,77	2.575,00 H)
M 050	Moskitorollo an Eingangstür	271,93	310,00
E 030	Elektromagnetisches Garagenschloß	723,68	825,00 H)
E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	271,93	310,00

L050058 L050067 4070507

Mercedes Benz 817	MAN-VW 8150 FOC	MAN-VW 8170 FOC	MAN10.180 HOCL
Radstand bei L 600 B 3700 mm Radstand bei L 700 A/B 3700 mm Radstand bei L 800 A/D 4250 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4900 mm	Radstand bei L 600 B 3600 mm Radstand bei L 700 A/B 3600 mm Radstand bei L 800 A/D 4280 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4600 mm	Radstand bei L 600 B 3600 mm Radstand bei L 700 A/B 3600 mm Radstand bei L 800 A/D 4280 mm Radstand bei L 900 A/D/E 4600 mm	Radstand bei L 900 B/F 4200 mm
OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung 125 kW (170 PS) bei 2.600/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 97,5 mm 133 mm 5.917 cm ³ 560 Nm (57 kpm) 1.400/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkt-einspritzung 110 kW (150 PS) bei 2.700/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6870 cm ³ 450 Nm (46 kpm) 1300/min. 17 : 1 1 Zylinder 220 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkt-einspritzung und kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung 125 kW (170 PS) bei 2.800/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 102 mm 116 mm 5.648 cm ³ 550 Nm (56 kpm) 1.600/min. 18 : 1 1 Zylinder 150 cm ³	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkt-einspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung 132 kW (180 PS) bei 2.600/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 120 mm 6.590 cm ³ 630 Nm (64 kpm) 1.500/min. 17 : 1 1 Zylinder 230 cm ³
24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS) Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.500 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit 2rilliger Riemenscheibe.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.500 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz. Vorderer Kurbelwellenantrieb mit 2rilliger Riemenscheibe.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 120 A mit Folgeschadenschutz; 2 Batterien je 12 V / 170 Ah. Batterie Hauptschalter elektrisch Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz.
1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher	1-Zylinder-Luftkompressor mit wassergekühltem Kopf.
Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage nach EG und ECE. Vorne Membranzylinder, hinten Federspeicher-Bremszylinder, Spreizkeilbremse an Vorder- und Hinterachse. Automatische Bremsbacken-Nachstellung durch Gestängesteller.
Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Gestängelos über Federspeicher auf die Antriebsachse wirkend.
Auspuff-Staudruckbremse	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
ca. 200 Ltr.	ca. 200 Ltr.	ca. 200 Ltr.	ca. 150 Ltr.
Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,40; zulässige Achslast 5.100 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,90; zulässige Achslast 5.100 kg	Achsübersetzung: zulässige Achslast 6.800 kg Hypoid-Achse
Trapezfedern	Trapezfedern	Trapezfedern	Luftfederung: vorne und hinten mit jeweils 2 Rollbälgen und 2 Stoßdämpfern, Stabilisatoren an Hinterachse. Vorn 1, hinten 2 Niveau-Regelventile
Vorn einfach, hinten doppelt 235/ 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 9.5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 9.5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 265 / 70 R 19,5
17,5 ,x 6,0	17,5 ,x 6,0	17,5 ,x 6,0	19,5 ,x 6,75
U-Profil-Längsträger mit eingieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingieteten Querträgern.	Gepreßte U-Profil-Längsträger mit eingeschraubten Querträgern und verschraubten Anbauteilen.
Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung; selbstnachstellend.
Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung MG G 3/60-5/7,5	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang.
MB Servolenkung LS 3 D	ZF-Hydrolenkung	ZF-Hydrolenkung	ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung mit Prüfanschluß; Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST DM
E 410	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Lübeck	666,66	750,00
E 420	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Düsseldorf	1.052,63	1.200,00
E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Sylt	1.780,70	2.030,00
E 050	Stereo-Radio-Recorder Becker Europa	1.596,49	1.820,00
E 460	Hupe 24 V Bosch	58,77	67,00
E 070	Elektronik-Dachantenne f. Radio	153,51	175,00
E 440	2 Quick-Out-Halterungen incl. 1 Elektronik-Dachantenne bei Blaupunkt-Radio Lübeck/Düsseldorf	769,47	900,00
E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (VW)	3.421,05	3.900,00
E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	3.421,05	3.900,00
E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.355,26	1.545,00
E 140	Heizpatrone 220 V	859,65	980,00
E 150	Fernsehantenne Bosch	407,89	465,00
E 160	Ceran-Kochfeld	1.798,25	2.050,00
E 800	Mikrowellenherd	1.122,81	1.280,00
E 810	Mikrowelle/Backofen Kombigerät (220V/16A)	1.912,28	2.180,00
E 820	Gasbackofen	1.184,21	1.350,00
E 190	Dachklimaanlage 220 V/1.650W/3.000 Kcal/h	2.894,74	3.300,00
E 200	Dachklimaanlage für Fahrer und Beifahrerbereich SÜTRAK AC 7F für Fahrbetrieb (nicht bei VW LT und IVECO)	7.149,12	8.150,00
E 400	Videorecorder VHS-System	1.162,26	1.325,00
E 390	Color-Fernsehgerät 37 cm (PAL/SECAM-System)	1.162,26	1.325,00
E 250	Icemaster Schwingkompressor Kühlschrank 135 Ltr. - anstelle Serienkühlschrank	854,65	980,00
E 220	Zentralstaubsauger (220 V)	899,12	1.025,00
E 500	1 Solarmodul 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	1.912,26	2.180,00
E 510	2 Solarmodule a 50 Watt (sonst wie E 500)	2.929,82	3.340,00
E 520	4 Solarmodule a 50 Watt (sonst wie E 500)	4.745,61	5.410,00
E 530	6 Solarmodule a 50 Watt (sonst wie E 500)	6.776,32	7.725,00
E 340	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür (auch an B 060, B 070)	1.083,33	1.235,00
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.614,04	2.980,00
E 600	Vorbereitung C-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	789,47	900,00
E 620	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 24 Volt-Elektrik Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 40 A-Ladestrom (nicht bei VW LT, bedingt C 350)	8.438,60	9.620,00 H)
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	254,36	290,00 H)
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum (nur in Verbindung mit C33 oder E 620)	3.429,82	3.910,00 H)
Z 010	Seilwinde mit Auffahrampen und Befestigungen in Garage für ERAD Klein-PKW	1.894,74	2.160,00
Z 020	ERAD Klein-PKW	10.436,60	11.900,00
Z 030	verstärkte Seilwinde in Garage L 800 für Mini-Cooper mit Auffahrampen und Befestigungen	3.026,32	3.450,00
Z 410	Markise 3,5 m manuell	1.622,81	1.850,00

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. MWST. DM	Preis incl. MWST. DM
Z 420	Markise 4,0 m manuell (ab L 800)	1.894,74	2.160,00
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück)	1.236,64	1.420,00
Z 080	1 HALON-Feuerlöscher 2 kg	285,09	325,00
Z 260	festmontierte Heckleiter für Dachgepäckträger mit Abdeckung	899,12	1.025,00
Z 160	Surfbretthalterung für 1 Brett	434,21	495,00
Z 170	Surfbretthalterung für 2 Bretter	587,72	670,00
Z 180	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	622,80	710,00
Z 190	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	758,77	865,00
Z 200	Dachcontainer 190 cm x 90 cm	991,23	1.130,00
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	271,93	310,00
Z 270	Mini-Safe	495,61	565,00
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	359,65	410,00
Z 770	Motorroller Honda Lead *)	3.078,95	3.510,00
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	2.500,00	2.850,00
S 020	Hubbett über Fahrer- und Beifahrersitz (900 mm breit)	2.894,74	3.300,00
S 030	Tischverlängerung	315,80	360,00
S 040	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	359,65	410,00
S 050	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	429,82	490,00
S 060	Platte des Küchenblocks in Teak anstelle Resopal	677,19	772,00
S 070	Verbindungssitz mit Polster zwischen vorderer Dinette-Sitzbank und Sofa	495,61	565,00*
P 030	Zeitungstasche	58,77	67,00
P 060	Stofftagesdecke für Doppelbett, passend	723,66	825,00
P 070	WC-Überzug aus Polsterstoff, passend	118,42	135,00
P 080	Federkernmatratze für Doppelbett	855,26	975,00
P 090	Federkernmatratze für Hubbett	425,44	485,00
P 130	Design linea nuova L 600	8.684,21	9.900,00
P 140	Design linea nuova L 700	9.561,40	10.900,00
P 150	Design linea nuova L 800	10.438,60	11.900,00
P 160	Design linea nuova L 900	11.315,80	12.900,00
D 090	Fahrgestell Frachtkosten	745,61	850,00
D 110	TÜV-Abnahme	210,53	240,00
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	473,68	540,00

*) nicht bei allen Modellen möglich
 E) nur mit Einschränkung möglich
 H) in CODE H 10 High Tech- und Komfort-Paket enthalten
 Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 600 AS	L 600 BS	L 600 B	L 700 A	L 700 BS	L 700 B	L 800 A	L 800 B	L 800 DS	L 800 D	L 900 A	L 900 B	L 900 C	L 900 E	L 900 F
Frischwasser	250 ltr.	420 ltr.	440 ltr.	420 ltr.	420 ltr.	440 ltr.									
Abwasser	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.
Fäkalien	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	110 ltr.	120 ltr.	150 ltr.	110 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.

TYP:	VW LT 55 Turbo Diesel Radstand bei L 600 AS 3600 mm	IVECO 79-14 Radstand bei L 800 AS 3600 mm Radstand bei L 600 BS 3600 mm Radstand bei L 700 BS 3600 mm Radstand bei L 800 DS 4250 mm	Mercedes Benz 814 Radstand bei L 600 B 3700 mm Radstand bei L 700 A/B 3700 mm Radstand bei L 800 A/D 4250 mm Radstand bei L 900 A/D 4900 mm
Motor:	6-Zylinder-Turbo-Dieselmotor, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor mit Abgas-Turbolader	Typ 8060.05 Wassergekühlter Viertakt-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Austauschbare Zylinderlaufrohre.	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung
Leistung:	75 kW (102 PS) bei 4300/min.	101 kW (138 PS) bei 3000/min.	100 kW (136 PS) bei 2.800/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	76,5 mm	104 mm	97,5 mm
Hub:	86,5 mm	115 mm	133 mm
Hubraum:	2384 cm ³	5861 cm ³	5.917 cm ³
Drehmoment:	195 Nm bei 2500/min.	373 Nm (38 kpm) 1600/min.	402 Nm (41 kpm) 1.400/min.
Verdichtung:	23,0 : 1	12 : 1	18 : 1
Luftpresser:	—	163 cm ³	1 Zylinder 150 cm ³
Elektrische Anlage:	12-Volt-System, Batterie 395 A (88 Ah) Schnellvorglühanlage. Drehstromgenerator 45 A max.	Nennspannung 24 V Generator 28 V / 27 A (756 W) Anlasser 24 V / 3 kW (4,1 PS) 2 Batterien je 12 V / 110 Ah	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batterie Hauptschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS) Anlaßsperrschütz.
Druckluftanlage:	—	Einzylinder-Luftpresser 165 cm ³	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlich Luftkessel für Nebenverbraucher.
Fußbremse:	Bremsenanlage: Zweikreis-Bremssystem, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen (automatisch nachstellend) hinten, Bremskraftverstärker und lastabhängiger Bremskraftregler. Tandem-Bremskraftverstärker.	Vorderradbremse: Scheibenbremse: Duo-Servo. Betriebsbremse: Betätigung über Zweikreis-Motorwagen-Bremsventil auf zwei Druckluft-Bremszylinder. Hydraulische Kraftübertragung zu den Radbremszylindern mit automatischer Bremskraftregelung der Hinterradbremse.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.
Hilfs- und Feststellbremsen:	Feststellbremse: Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.	Feststellbremse: Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.
Motorbremse:	—	Dauerbremse: Druckluftbetätigte Motorbremse	Auspuff-Staudruckbremse
Kraftstoffbehälter:	ca. 110 Ltr.	ca. 130 Ltr.	ca. 200 Ltr.
Hinterachse:	Radführung vorn und hinten: Starrachse an Längsblattfedern, Stabilisator vorn.	Einfach übersetzte Antriebsachse mit Kegelradausgleichsgetriebe. Übersetzung: 1 : 4,5 Serie	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg
Federung:	Federung vorn: Zweiblattfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Anschlagpuffern. Federung hinten: Mehrblattfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Anschlagpuffern.	Parabelfedern. Vorderfedern vorn in Federaugen, hinten in Schwingen gelagert. Zusätzlich Gummihohlfedern. Hinterfedern als Zweistufenfedern ausgebildet mit zusätzlicher Hilfsfeder. Hinterfedern vorn in Federaugen gelagert, hinten stützen sie sich über Wälzblöcke auf den Hinterachsen ab.	Trapezfedern
Räder:	195 R C 8 PR (Zwillingsbereifung hinten).	Vorn einfach, hinten doppelt 8,5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5
Felgen:	5 1/2 J x 16	17,5 x 5,25	17,5 x 6,0
Rahmen:	Kastenprofil-Verbund aus Längs- und Querträgern, im vorderen Bereich mit Stoßfänger-Deformationselement.	Leiterrahmen aus durchgehend einteiligen U-förmigen Längsträgern, mit eingieteteten Quertraversen.	U-Profil-Längsträger mit eingieteteten Querträgern.
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung	Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung Ø 305 mm, mit selbsttätiger Nachstellung.	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310
Wechselgetriebe:	Fünfgang-Schaltgetriebe, Kardanwelle und vollsynchronisiertes Ausgleichsgetriebe auf die Hinterachse.	Typ 2846, 5-Gang-Synchron-Getriebe	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung MG G 3/60-5/7,5
Lenkung:	Schneckenrollenlenkung	Kegelmutter-Hydraulenlenkung mit geteilter Lenksäule, Lenkradschloß	MB Servolenkung LS 3 D