

## Inhaltsübersicht

Wintercamping .....	Winter 2
<b>Check-up-Liste .....</b>	<b>Winter 2</b>
Elektrik, Gas .....	Winter 2
Wasser / Abwasser, Heizung, Küchengeräte .....	Winter 3
Einrichtung, Fahrzeug .....	Winter 4

# Winter

## Wintercamping

Die Produkte unseres Hauses sind aufgrund ihrer Bauweise Ganzjahres-Fahrzeuge.

Für eine ausgezeichnete Isolierung sorgt bereits der Wandaufbau mit 50 mm PU-Schaum zwischen der Aluminiumbeplankung der Aufbau-Box.

Die Wasserleitungen laufen in Innenraumkanälen und sind bei ausreichender Beheizung frostgeschützt.

## Check-up-Liste

Zu beachtende Punkte beim Wintercamping:

Elektrik:

- Schiebedeckel für den externen 230-Volt-Außenstromanschluß stets geschlossen halten. Frostgefahr durch Wassereintritt in Einspeisdose.
- Pneumatikgestänge der Eintrittstufe mit Gleitfett gegen Einfrieren schützen.
- Schnee auf TV-Antenne entfernen.

Gas:

- Nur Propangas verwenden. Propangas geht bereits bei  $-48^{\circ}\text{C}$  vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über.
- Der Druckminderer an Gasflasche oder Gastank sollte mit einer Truma-Duomatic Anlage mit Eis-Ex-Heizung ausgestattet sein.
- Dem Einfrieren des Druckminderers wird durch Einschalten der Eis-Ex-Heizung am Zentralpanel vorgebeugt. Betrieb unter  $+5^{\circ}\text{C}$  ratsam.

## Check-up-Liste

Wasser / Abwasser:

- Innenraum ausreichend heizen, damit die Wasserleitungen nicht einfrieren.
- Keine Frostschutzmittel in den Frischwassertank und das Rohrleitungssystem geben. Vergiftungsgefahr!

**- Keine Frostschutzmittel in Abwasser- und Fäkalientank und das Rohrleitungssystem geben. Greift die Leitungen an.**

- Abwasser- und Fäkalientank sind über das Heizsystem automatisch beheizt.
- Bei Minusgraden Tankschieberheizung am Zentralpanel betätigen.
- Bei zu starkem Frost Frischwasserleitungssystem vollständig nach Anleitung entleeren.
- Sanitärerlüftungsrohre auf dem Dach von Schnee befreien.



Heizung:

- Bei Schneefall Kaminrohröffnung der Heizungsanlage auf dem Dach freiräumen.
- Heizflüssigkeitskreislauf mit ausreichend Frostschutz füllen.
- Frostschutz bis ca.  $-25^{\circ}\text{C}$ .

Küchengeräte:

- Bei Temperaturen unter  $-0^{\circ}\text{C}$ , Außenlüftungsgitter des Absorber-Kühlschranks mit einer Winterabdeckung abdecken.  
Montageanleitung auf den Innenseiten der Abdeckungen.
- Bei Temperaturen ab  $+5^{\circ}\text{C}$  ist die Winterabdeckung unbedingt wieder zu entfernen.
- Bei Gasbetrieb von Kühlschrank und Gasherd Eis-Ex-Heizung für den Druckminderer unter  $+5^{\circ}\text{C}$  einschalten.

## Check-up-Liste

Einrichtung:

- Je nach Nutzung, Personenzahl, Standplatz, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Fahrzeug sowie draußen für gute Durchlüftung und ausreichendes Heizen sorgen.
- Der Innenraum ist dampfdiffusionsdicht, d.h. auftretende Feuchtigkeit beim Kochen und Duschen muß entweichen können. Gut lüften und gleichzeitig kräftig heizen.
- Zur anfänglich vollständigen Durchlüftung auch Schränke und Stauräume öffnen. Vorbeugung gegen Feuchte und Schimmelbildung.
- Die Sonderausstattung bietet eine Isolierwand Fahrerhaus - Wohninnenraum für Wintercamper an.
- Das Fahrerhaus ist durch seine technische Beschaffenheit nicht so zu isolieren wie der Wohnaufbau. Die Isolierwand hilft Heizkosten sparen und hält kalte Zugluft aus dem Fahrerhaus zurück.



*Auch für Reisen in südliche Regionen ist die Isolierwand zu empfehlen. Hier bewirkt sie das Gegenteil, stark erhitze Luft aus dem Fahrerhaus wird durch die Isolierwand vom Wohnaufbau zurückgehalten.*

Fahrzeug:

- Schneeräumgerät, wie Schaufel und Besen für die Reinigung von Einstiegstufe, Dachbereich und Fenster mitführen.
- Das Mitführen von Schneeketten und Anfahrhilfen ist ratsam.
- Ausreichend Frostschutzmittel für das Motorkühlwasser einfüllen.
- In der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeuges, Kapitel „Winter“ ebenfalls aufmerksam durchlesen.

Zu beachten sind hier:

- Betriebsstoffe für den Winterbetrieb wie:  
Kraftstoff, Motoröl, Getriebeöl, Frostschutzmittel usw.
- Bereifung / Luftdruck
- Handbremse
- Glühkerzen
- Türschlösser
- Lufteinlaßschlitze